

Datenblatt für Artikel 01857266

KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF mit E-Antrieb AQ25 230 V PN 10 DN 250



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 3247545020408 |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Ursprungsland | fr |
| Zolltarifnummer | 84818085 |

Datenblatt für Artikel 01857266

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Breite | 375 mm |
| Höhe | 811 mm |
| Tiefe | 234 mm |
| Gewicht | 52.5 kg |

BESCHREIBUNG

Datenblatt für Artikel 01857266

Weichdichtende zentrische Absperrklappe.
Einteiliges Gehäuse in Ringform mit
Gewindeflanschaugen (Typ
4).Gehäuse-/Scheibendichtung elastisch
weichdichtend, Welle nicht im Kontakt
mit dem Medium, als Endarmatur
einsetzbar, beidseitig abflanschbar,
voll Isolierbar nach EnEv, mit
integrierter Taupunktsperre, zum Einsatz
in Standard Heizungs-, Lüftung- und
Klimaanlagen. Wellenabdichtung elastisch
weichdichtend. Mit montierten und
geprüften Elektroantrieb. Hergestellt
frei von lackbenetzungsstörenden
Zusatzstoffen (silikonfrei),
wartungsfrei, mit Außenanstrich orange
(RAL2002). Konstruiert, gefertigt,
geprüft und gekennzeichnet nach
Europäischer Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU (DGR).
Elektrischer Antrieb Bernard Controls
AQ25
Spannungsart: Wechselspannung
Nennspannung: 1ph 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Gehäuse: JS 1030
Antriebswelle: 1.4029
Klappenscheibe: 1.4301
Ringbalg: EPDM-XU
Mediumtemperatur: -10 bis 130 oC
Nenndruck: PN 10
Nennweite: DN 250
zul. Betriebsdruck: 10 bar
Baulänge Norm: ISO 5752-20 / EN 558-1-20
Baulänge: 68 mm
Gewicht: 52 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOAXMAT-SF
Typ: -
Artikelnummer: 01857266
EAN/GTIN: 3247545020408
Materialpreisgruppe: C9

Datenblatt für Artikel 01857266

MERKMALE

ETIM 8.0: Absperrklappe (EC010910)

| | |
|----------------------------------|--|
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Materialqualität Klappenblatt | rost- und säurebeständiger Stahl |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15) |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Durchlass | 250 mm |
| Klappenblatt verkleidet | Nein |
| Material Klappenblatt | rostfreier Stahl |
| Nenndurchmesser | DN 250 |
| Anschlüsse | sonstige |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Bedienung | Elektromotor |
| Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Material Spindel | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte Spindel | rost- und säurebeständiger Stahl |
| Material primäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Klappenentwurf | zentrisch |
| Fütterung Gehäuse | nicht austauschbar |
| Baulänge | 68,00 mm |
| Bedienhöhe | 275 mm |
| Winkel der Spindel | 90 ° |
| Zeta-Wert | 0,21 |
| Max. Druckunterschied bei 20 °C | 7,00 bar |
| Genehmigt von der NCP | Nein |
| Feuersicher | Nein |

Datenblatt für Artikel 01857266

ETIM 9.0: Absperrklappe (EC010910)

| | |
|----------------------------------|--|
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Materialqualität Klappenblatt | rost- und säurebeständiger Stahl |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15) |
| Oberflächenschutz | beschichtet |
| Durchlass | 250 mm |
| Klappenblatt verkleidet | Nein |
| Material Klappenblatt | rostfreier Stahl |
| Nenndurchmesser | DN 250 |
| Anschlüsse | sonstige |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Bedienung | Elektromotor |
| Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Material Spindel | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte Spindel | rost- und säurebeständiger Stahl |
| Material primäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Klappenentwurf | zentrisch |
| Fütterung Gehäuse | nicht austauschbar |
| Baulänge | 68,00 mm |
| Bedienhöhe | 275 mm |
| Winkel der Spindel | 90 ° |
| Max. Druckunterschied bei 20 °C | 7,00 bar |
| Feuersicher | Nein |

Datenblatt für Artikel 01857266

Andere Merkmale

| | |
|--------------------|---------------------------|
| AntrTyp | AQ25 |
| ArmAntr | Bernard Controls |
| BaulängeArm | ISO 5752-20 / EN 558-1-20 |
| Baulänge_mm | 68 |
| Baureihe | BOAXMAT-SF |
| Hersteller | KSB |
| MaxBetrDr | 10 |
| MaxMedTemp | 130 |
| MinMedTemp | -10 |
| Nenndruck | PN 10 |
| Nennspannung | 1ph 230 |
| Nennweite | DN 250 |
| Netzfrequenz | 50 |
| Spannungsart | Wechselspannung |
| Typ | - |
| Wst_ArmGeh | JS 1030 |
| Wst_Klappenscheibe | 1,4301 |
| Wst_Ringbalg | EPDM-XU |
| Wst_Welle | 1,4029 |

Datenblatt für Artikel 01857266

BILDER

