

Datenblatt für Artikel 42381809

KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-S Handhebel PN6/10/16 DN 80, Nitril



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	3247545001216
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	84818085

Datenblatt für Artikel 42381809

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	485 mm
Höhe	430 mm
Tiefe	265 mm
Gewicht	3.8 kg

BESCHREIBUNG

Weichdichtende zentrische Absperrklappe mit Taupunktsperre. Einteiliges Gehäuse in Ringform mit Zentrieraugen (Typ 2) Endarmatur und einseitig Abflanschen autorisiert. Voll isolierbar nach EnEv.

Hergestellt frei von

lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Antrieb über Rastenhandhebel LP165 mit 13 verriegelbaren Positionen.

- Kopfflansch nach ISO 5211

- Kennzeichnung nach EN 19

Erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: EN-GJS-400-15

Klappenscheibe: 1.4308

Ringbalg: Nitril-K

Zugelassen für Druckluftanlagen und ölhaltige Medien.

Mediumtemperatur: -10 bis 90 °C

Nenndruck: PN 6/10/16

Nennweite: DN 80

zul. Betriebsdruck: 16 bar

Baulänge nach: EN 558-1-20

Gewicht: 3,3 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOAX-S

Typ: -

Artikelnummer: 42381809

EAN/GTIN: 3247545001216

Materialpreisgruppe: C8

Datenblatt für Artikel 42381809

MERKMALE

ETIM 8.0: Absperrklappe (EC010910)		
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen	
Werkstoffgüte	Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)	
Oberflächenschutz	sonstige	
Durchlass	80 mm	
Klappenblatt verkleidet	-	
Material Klappenblatt	rostfreier Stahl	
Materialqualität Klappenblatt	rost- und säurebeständiger Stahl	
Nenndurchmesser	DN 80	
Standard	EN	
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	-	
Anschlüsse	Wafertyp	
Druckstufe Artikel	PN 16	
Druckstufe Flansch	-	
Bedienung	Bedienhebel	
Dichtung	Nitrilkautschuk NBR	
Material Spindel	rostfreier Stahl	
Werkstoffgüte Spindel	rost- und säurebeständiger Stahl	
Material primäre Spindeldichtung	Nitrilkautschuk NBR	
Klappenentwurf	zentrisch	
Fütterung Gehäuse	nicht austauschbar	
Baulänge	46 mm	
Länge Anschluss 1	-	
Länge Anschluss 2	-	
Bedienhöhe	222 mm	
Länge Bedienungselement	165 mm	
Durchmesser Handrad	-	
Ventilwinkel	-	
Winkel der Spindel	90 °	
Zeta-Wert	0.39	

Datenblatt für Artikel 42381809

Max. Druckunterschied bei 20 °C	-
Max. Druckunterschied als Endventil	12 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Genehmigt von der NCP	Nein
FM-Prüfung	Nein
UL-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
LPCB-Prüfung	Nein
Feuersicher	Nein
Kvs-Wert	-
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	-

ETIM 9.0: Absperrklappe (EC010910)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz	sonstige
Durchlass	80 mm
Klappenblatt verkleidet	-
Material Klappenblatt	rostfreier Stahl
Materialqualität Klappenblatt	rost- und säurebeständiger Stahl
Nenndurchmesser	DN 80
Standard	EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	-
Anschlüsse	Wafertyp
Druckstufe Artikel	PN 16
Druckstufe Flansch	-
Bedienung	Bedienhebel
Dichtung	Nitrilkautschuk NBR
Material Spindel	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Spindel	rost- und säurebeständiger Stahl

Datenblatt für Artikel 42381809

Material primäre Spindeldichtung	Nitrilkautschuk NBR
Klappenentwurf	zentrisch
Fütterung Gehäuse	nicht austauschbar
Baulänge	46 mm
Länge Anschluss 1	-
Länge Anschluss 2	-
Bedienhöhe	222 mm
Länge Bedienungselement	165 mm
Durchmesser Handrad	-
Ventilwinkel	-
Winkel der Spindel	90 °
Max. Druckunterschied bei 20 °C	-
Max. Druckunterschied als Endventil	12 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
FM-Prüfung	Nein
UL-Prüfung	Nein
ULC-Qualitätskennzeichen	Nein
LPCB-Prüfung	Nein
Feuersicher	Nein
Kvs-Wert	-
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	-

Datenblatt für Artikel 42381809

Andere Merkmale		
MinMedTemp		-10
MaxMedTemp		90
Nennweite		DN 80
Wst_ArmGeh		EN-GJS-400-15
Hersteller		KSB
Baureihe		B0AX-S
AntrTyp		LP165
Nenndruck		PN 6/10/16
Wst_Ringbalg		Nitril-K
ArmAntr		Rastenhandhebel
Typ		-
MaxBetrDr		16
Wst_Klappenscheibe		1,4308
BaulängeArm		EN 558-1-20

BILDER

