

Datenblatt für Artikel 42381819

KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-S mit Getriebe MA12 PN6/10/16 DN 50, Nitril



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	3247545007355
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	84818085

Datenblatt für Artikel 42381819

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	370 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	270 mm
Gewicht	5.5 kg

BESCHREIBUNG

Weichdichtende zentrische Absperrklappe mit Taupunktsperre. Einteiliges Gehäuse in Ringform mit Zentrieräugen (Typ 2) Endarmatur und einseitig Abflanschen autorisiert. Voll isolierbar nach EnEv.

Hergestellt frei von

lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Antrieb über Untersetzungsgetriebe MA12

- Kopfflansch nach ISO 5211

- Kennzeichnung nach EN 19

Erfüllt die Sicherheitsanforderungen der

Europäischen Druckgeräterichtlinie

2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: EN-GJS-400-15

Klappenscheibe: 1.4308

Ringbalg: Nitril-K

Zugelassen für Druckluftanlagen und ölhaltige Medien.

Mediumtemperatur: -10 bis 90 °C

Nennndruck: PN 6/10/16

Nennweite: DN 50

zul. Betriebsdruck: 16 bar

Baulänge nach: EN 558-1-20

Gewicht: 3 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOAX-S

Typ: -

Artikelnummer: 42381819

EAN/GTIN: 3247545007355

Materialpreisgruppe: C8

Datenblatt für Artikel 42381819

MERKMALE

ETIM 8.0: Absperrklappe (EC010910)

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz	sonstige
Durchlass	50 mm
Klappenblatt verkleidet	-
Material Klappenblatt	rostfreier Stahl
Materialqualität Klappenblatt	rost- und säurebeständiger Stahl
Nenndurchmesser	DN 50
Standard	EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	-
Anschlüsse	Wafertyp
Druckstufe Artikel	PN 16
Druckstufe Flansch	PN 6/10/16
Bedienung	Handrad
Dichtung	Nitrilkautschuk NBR
Material Spindel	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Spindel	rost- und säurebeständiger Stahl
Material primäre Spindeldichtung	Nitrilkautschuk NBR
Klappenentwurf	zentrisch
Fütterung Gehäuse	nicht austauschbar
Baulänge	43 mm
Länge Anschluss 1	-
Länge Anschluss 2	-
Bedienhöhe	225 mm
Länge Bedienungselement	-
Durchmesser Handrad	140 mm
Ventilwinkel	-
Winkel der Spindel	90 °
Zeta-Wert	0.59

Datenblatt für Artikel 42381819

Max. Druckunterschied bei 20 °C	-
Max. Druckunterschied als Endventil	12 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Genehmigt von der NCP	Nein
FM-Prüfung	Nein
UL-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
LPCB-Prüfung	Nein
Feuersicher	Nein
Kvs-Wert	-
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	-
ETIM 9.0: Absperrklappe (EC010910)	
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte	Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz	sonstige
Durchlass	50 mm
Klappenblatt verkleidet	-
Material Klappenblatt	rostfreier Stahl
Materialqualität Klappenblatt	rost- und säurebeständiger Stahl
Nenndurchmesser	DN 50
Standard	EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	-
Anschlüsse	Wafertyp
Druckstufe Artikel	PN 16
Druckstufe Flansch	PN 6/10/16
Bedienung	Handrad
Dichtung	Nitrilkautschuk NBR
Material Spindel	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Spindel	rost- und säurebeständiger Stahl

Datenblatt für Artikel 42381819

Material primäre Spindeldichtung	Nitrilkautschuk NBR
Klappenentwurf	zentrisch
Fütterung Gehäuse	nicht austauschbar
Baulänge	43 mm
Länge Anschluss 1	-
Länge Anschluss 2	-
Bedienhöhe	225 mm
Länge Bedienungselement	-
Durchmesser Handrad	140 mm
Ventilwinkel	-
Winkel der Spindel	90 °
Max. Druckunterschied bei 20 °C	-
Max. Druckunterschied als Endventil	12 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
FM-Prüfung	Nein
UL-Prüfung	Nein
ULC-Qualitätskennzeichen	Nein
LPCB-Prüfung	Nein
Feuersicher	Nein
Kvs-Wert	-
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	-

Datenblatt für Artikel 42381819

Andere Merkmale

MinMedTemp	-10
MaxMedTemp	90
Nennweite	DN 50
Wst_ArmGeh	EN-GJS-400-15
Hersteller	KSB
Baureihe	BOAX-S
AntrTyp	MA12
Nenndruck	PN 6/10/16
Wst_Ringbalg	Nitril-K
ArmAntr	Untersetzungsgetriebe
Typ	-
MaxBetrDr	16
Wst_Klappenscheibe	1,4308
BaulängeArm	EN 558-1-20

Datenblatt für Artikel 42381819

BILDER

