

Datenblatt für Artikel 48016910

KSB Strangregulierungsventil BOA-Control SBV PN25 DN 32 (G 1 1/4)



STAMMDATEN

Artikel-Typ

GTIN

Einheit Bestellung

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Ursprungsland

Zolltarifnummer

Produkt

4031932340489

Stück

1

1 Stück

it

84818079

Datenblatt für Artikel 48016910

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	150 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	0.945 kg

BESCHREIBUNG

Wartungsfreies weichdichtendes Strangregulier- und Messventil in Schrägsitzausführung für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen. Stufenlose Voreinstellung mit 360 Grad ablesbarer Stellungsanzeige. Inklusive Hubbegrenzung und 2 Messanschlüssen mit fester Messblende (Toleranz +/- 5 %) für Differenzdruck-, Druck- und Durchflussmessung. Minimaler Platzbedarf durch nichtsteigendes Handrad und die Positionierung aller Funktionsteile auf der Handradseite. Einbau in Vor- und Rücklauf mittels Innengewindeanschluss nach ISO 288. Gehäuse: CW602N Spindel: CW602N Anstrichfarbe: - Handradkappe: - min. Mediumtemperatur: -10 °C max. Mediumtemperatur: 120 °C Abdichtung am Sitz: weich dichtend (EPDM) Nenndruck: PN 25 Nennweite: DN 32 Baulänge: 122 mm nach Norm: - Gewicht: 0,86 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Control Typ: SBV Artikelnummer: 48016910 EAN/GTIN: 4031932340489 Materialpreisgruppe: YZ

MERKMALE

ETIM 8.0: Strangreguliertventil (EC011463)

Datenblatt für Artikel 48016910

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	CuZn36Pb2As (CW602N)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nenndurchmesser	DN 32
Rohraußendurchmesser	32 mm
Anschluss 1	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 1	Nein
Anschluss 2	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 2	Nein
Druckstufe Artikel	PN 25
Druckstufe Flansch	-
Geeignet für Trinkwasser	Nein
Geeignet für warmes Trinkwasser	Nein
Geeignet für Heizungswasser	Ja
Max. Druckunterschied bei 20 °C	0.5 bar
Max. Betriebsdruck	-
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C - 120 °C
Hublänge	-
Voreinstellung plombier-/blockierbar	Nein
Geeignet für Handbedienung	Ja
Motorgesteuert	Nein
Thermostatisch	Nein
Hydraulischer Abgleich	statisch
Art des Stellantriebs	sonstige
Mit Entleerungsventil	Nein
Mit Thermometer	Nein
Mit Standanzeiger	Ja
Mit Messnippel	Ja
Mit verlängerten Messnippeln	Ja
Mit Messanschluss	Ja
Mit Impulsleitungsanschluss	Nein
KV-Wert	-

Datenblatt für Artikel 48016910

Kvs-Wert	13.39
Länge Anschluss 1	20 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	-
Länge Anschluss 2	20 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	-
Bedienhöhe	122 mm
Länge Bedienungselement	-
Durchmesser Handrad	50 mm
Winkel der Spindel	90 °
Mit Isolierung	Nein
ETIM 9.0: Strangreguliertventil (EC011463)	
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	CuZn36Pb2As (CW602N)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nenn Durchmesser	DN 32
Rohr Außendurchmesser	32 mm
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 1	Nein
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 2	Nein
Druckstufe Artikel	PN 25
Druckstufe Flansch	-
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Geeignet für warmes Trinkwasser	Nein
Geeignet für Heizungswasser	Ja
Max. Druckunterschied bei 20 °C	0.5 bar
Max. Arbeitsdruck	-
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 °C - 120 °C
Hublänge	-
Voreinstellung plombier-/blockierbar	Nein
Geeignet für Handbedienung	Ja
Motor gesteuert	Nein

Datenblatt für Artikel 48016910

Thermostatisch	Nein
Hydraulischer Abgleich	statisch
Art des Stellantriebs	sonstige
Mit Entleerungsventil	Nein
Mit Thermometer	Nein
Mit Standanzeiger	Ja
Mit Messnippel	Ja
Mit verlängerten Messnippeln	Ja
Mit Messanschluss	Ja
Messprinzip	Druckdifferenz
Venturi-Düse	-
Mit Impulsleitungsanschluss	Nein
KV-Wert	-
Kvs-Wert	13.39
Länge Anschluss 1	20 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	-
Länge Anschluss 2	20 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	-
Bedienhöhe	122 mm
Länge Bedienungselement	-
Durchmesser Handrad	50 mm
Winkel der Spindel	90 °
Mit Isolierung	Nein
Venturidüse	statisch

Datenblatt für Artikel 48016910

Andere Merkmale		
MinMedTemp		-10
MaxMedTemp		120
ArtNorm		-
Wst_ArmGeh		CW602N
Wst_Spindel		CW602N
Abd_Sitz	weich dichtend (EPDM)	
Hersteller		KSB
Einbaulänge		122
Baureihe		B0A-Control
Handradkappe		-
Nenndruck		PN 25
Nennweite_DN		DN 32
Typ		SBV
Farbe		-

Datenblatt für Artikel 48016910

BILDER

