

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JMFI mini 3/4"

Magnetitfilter



judo®

Einsatzzweck

Effektiver Schutz mit Magnetkraft, zur Abtrennung von magnetischen und nicht-magnetischen Partikeln aus Heizungssystemen und anderen, geschlossenen Kreisläufen. Filtereingang und -ausgang im 90°-Winkel versetzt und damit ideal zum Anschluss an Wandthermen in dezentralen Heizungssystemen.

Lieferumfang

Eingangskugelhahn und Gehäuse aus hochwertigem, heißwasserbeständigem und vernickeltem Messing; Edelstahl-Filtereinsatz. Die Magnetitabscheidung wird verstärkt durch ausziehbaren Einsatz mit Hochleistungsmagneten aus Neodym; Ablasskugelhahn aus vernickeltem Messing zur Entleerung der Sedimentationskammer.

Produktvorteile

- **Entfernt zuverlässig**
magnetische und nicht-magnetische Schmutzpartikel
- **Ressourcenschonend**
optimierter Filtereinsatz für geringen Spülwasserverbrauch
- **Magnetfunktion**
mit Hochleistungsmagneten
- **Ohne Folgekosten**
(außer für Spülwasser)

Modell	JMFI mini ¾"
Leistungsdaten	
Nenndurchfluss	0,8 m³/h
Empfohlene Heizleistung max.	18 kW
Anschlussdaten	
Rohranschluss Eingang	¾" Außengewinde
Rohranschluss Ausgang	¾" Innengewinde
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	6 bar
Wassertemperatur max.	90 °C
Maße und Gewichte	
Einbaulänge	185 mm
Maschenweite	800 µm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 044573
Bestellnummer	8060095

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch