

## Magnetitfilter



### Einsatzzweck

Effektiver Schutz mit Magnetkraft und Zentrifugalwirkung, zur Abtrennung von magnetischen, nicht-magnetischen Partikeln und Luft aus Heizungssystemen.

### Lieferumfang

Gehäuse aus hochwertigem heißwasserbeständigem Kunststoff mit Dämmschalen aus EPP; speziellem Strömungseinsatz zur effektiven Partikelabscheidung über Zentrifugalkräfte; Sedimentationskammer zur Zwischenspeicherung abgeschiedener Partikel. Die Magnetitabscheidung wird verstärkt durch abziehbaren Einsatz mit Hochleistungsmagneten; Kugelhahn aus Messing zur Entleerung der Sedimentationskammer; mit Schraubdeckel (wahlweise Schlauchtülle). Betätigung des Kugelhahns erfolgt zur Sicherheit über Kupplung in Schraubdeckel, Entlüftungsventil aus Messing, Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubungen (Gewindeanschluss nach DIN EN ISO 228-1 BSPP).



### Prüfzeichen



### Piktogramme

### Produktvorteile

- **Schützt**  
durch Zentrifugalabscheidung mit strömungsoptimiertem Filtereinsatz, Magnetwirkung und Luft- und Mikroblasenabscheidung
- **Entfernt zuverlässig**  
magnetische und nicht-magnetische Schmutzpartikel
- **Ressourcenschonend**  
optimierter Filtereinsatz für geringen Spülwasserverbrauch
- **Magnetfunktion**  
mit Hochleistungsmagneten

- **Ohne Folgekosten**  
(außer für Spülwasser)
- **Intelligent**  
erinnert an die Rückspülung per App

- **Praktisch**  
ohne Verblocken und mit konstant niedrigem Differenzdruck auch bei größeren Mengen an Schmutzpartikeln

### Zubehör

#### JUDO JHF-F PLUS

Die HEIFI-FÜL PLUS Füllarmatur besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig); Druckminderer; Manometer und Rohrtrenner BA. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist.

Bestellnummer 8060080

#### JUDO JHF-F PLUS ÖN

Die HEIFI-FÜL PLUS Füllarmatur besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig); Druckminderer; Manometer und Rohrtrenner BA. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist; mit integriertem Feinfilter 25 µm (0,025 mm) für die ÖNORM H 5195-1 konforme Heizungsbefüllung.

Bestellnummer 8060093

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                               | JMFI ¾"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leistungsdaten                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nenndurchfluss                       | 1 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss (QN) | 0,04 bar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anschlussdaten                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rohranschluss                        | Einbau-Drehflansch<br>Nenngröße Einbau-Drehflansch: ¾"<br>Außengewinde mit Verschraubung<br>DIN EN ISO 228-1 BSPP<br>Einbaulänge Einbau-Drehflansch: 180 mm<br>Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen des JUDO QUICKSET-E Einbau-Drehflansches. |
| Umgebungsdaten                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsdruck max.                   | 6 bar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wassertemperatur max.                | 90 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonstige Angaben                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN-NUMMER                           | <br>4 038097 063321                                                                                                                                                               |
| Bestellnummer                        | 8060098                                                                                                                                                                                                                                                              |

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)