

PRODUKTDATENBLATT

JUDO Bioquell-PURE

Untertisch Umkehr-Osmose



JUDO®

Einsatzzweck

Erzeugt aus normalem Leitungswasser ein reines, erfrischendes Trinkwasser und entfernt dabei neben der unerwünschten Wasserhärte nahezu alle organischen Wasserinhaltsstoffe und weitere Schadstoffe. Das Kompaktgerät ist zum Einsatz in klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Leitungswasser geeignet.

Lieferumfang

Betriebsbereites Umkehr-Osmose-System mit hoher Reinwasserausbeute in platzsparendem Design; integrierte Booster-Pumpe zur Steigerung der Reinwasserausbeute; Doppelfilterpatrone aus Polypropylen und Aktivkohleblock; hochwertige RO-Membran und Nachfilterpatrone; Leckagesensor mit Alarm; automatische zeitgesteuerte Sicherheitsabschaltung; hygienische Automatikspülung; LED-Display zur Anzeige der Ausgangswasserqualität und Kartuschenkapazität; akustische und optische Erinnerung an den Kartuschenwechsel; einschließlich 2-Wege Wasserhahn für gefiltertes Wasser sowie reines Wasser. Alle für die Installation erforderlichen Armaturen, PE-Schläuche, Fittings und Ventile enthalten; Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

Produktvorteile

- **Wasser reinsten Ursprungs**
reinigt ohne chemische Zusatzstoffe und hält Schadstoffe, Bakterien und Keime zu 99,99 % zurück
- **Trinkwassergenuss**
- **Kompaktes Untertisch System**
schlankes Design
- **Stagnationsfreier, hygienischer Betrieb**
- **Einfacher Filterwechsel**
durch Schnellverschlussystem
- **Reduziert unerwünschten Geschmack und Geruch des Wassers**
- **Reinigt das Wasser ohne den Einsatz von Chemikalien**
- **Einfache und schnelle Installation**

Modell	Bioquell-PURE
Leistungsdaten	
Permeat max.	75 l/h
Durchfluss filtriertes Wasser	300 l/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	3/8" Innengewinde
Anschluss Abwasser	Schlauchanschluss Nenngröße Schlauchanschluss: ¼" Innendurchmesser Schlauch: DN 6 (-6,3 mm) DIN EN ISO 6708
Spannungsversorgung	Steckernetzgerät Eurostecker, Typ C Stromphasen: 1- Spannungsversorgung Eingang Volt min.: 100 V Spannungsversorgung Eingang Volt max.: 240 V Spannungsversorgung Eingang Hertz min.: 50 Hz Spannungsversorgung Eingang Hertz max.: 50 Hz Stromart Ausgang: Gleichstrom (DC) Spannungsversorgung Ausgang: 24 V Stromstärke max.: 5 Einheit Stromstärke max.: A Anschlussleitung Länge ca.: 1,5 Einheit Anschlussleitung Länge: m
Rohwasserhärte max.	25 °dH
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Gesamtleistung der Filterkartuschen ca.	4.000 l
Austauschintervall der Filterkartuschen min.	6 Monate
Austauschintervall der Filterkartuschen max.	24 Monate
Rohwasserausbeute	70 %
System-Salzzückhaltung	> 95 %
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	4 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C

4 Produktdaten

Maße und Gewichte

Länge	375 mm
Breite	142 mm
Höhe	439 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



Bestellnummer

8200390

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch