

PRODUKTDATENBLATT

# JUDO JJP 25

Dosierpumpe



### Einsatzzweck

Zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen, die zur Trinkwasserbehandlung geeignet sind, um Korrosionsschäden und Wassersteinablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Zum Einbau in Kaltwasserleitungen bis max. 30 °C.

### Lieferumfang

Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe (PN 10) mit verschleißarmem Elektrosynchronmotor-Antrieb, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Funktions- und Störanzeige, Leermeldung durch Leuchtdiode und Summer, Trockenlaufschutz, eingebauter Impfstelle und Dosierschlauch (1,4 m), Steckernetzgerät 230 V/50 Hz. Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubungen und Montagedeckel (Gewindeanschluss nach DIN EN ISO 228-1 BSPP). Ausgang für potenzialfreie Leermeldung (Signalübertragungskabel erforderlich).



### Prüfzeichen



### Piktogramme

### Produktvorteile

- **Korrosionsschutz**  
durch Schutzschichtaufbau
- **Kalkschutz**  
durch Härtestabilisierung
- **Ressourcenschonend**  
verwendbar mit JUL-Mineraltabletten

### Zubehör

JUDO Stör-/Leermelde-Übertragungskabel Aus.  
Für potenzialfreie Stör- und Leermeldung für JUDO i-dos eco und JJP.  
Bestellnummer 8340067

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                                                  | JJP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leistungsdaten                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arbeitsbereich nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100 untere Arbeitsgrenze | 0,08 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeitsbereich nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100 obere Arbeitsgrenze  | 24 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geeignet für einen Wasserverbrauch im Monat max.                        | 400 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anzahl der Wohneinheiten min.                                           | 10 WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl der Wohneinheiten max.                                           | 40 WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlussdaten                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rohranschluss                                                           | Einbau-Drehflansch<br>Nenngröße Einbau-Drehflansch: 1½"<br>Außengewinde mit Verschraubung<br>DIN EN ISO 228-1 BSPP<br>Einbaulänge Einbau-Drehflansch: 252 mm<br>Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen des JUDO QUICKSET-E Einbau-Drehflansches.                                                                                                                                                                                                        |
| Druckverlust bei oberer Arbeitsgrenze                                   | 0,8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spannungsversorgung                                                     | Steckernetzgerät<br>Eurostecker, Typ C<br>Stromphasen: 1-<br>Spannungsversorgung Eingang Volt min.: 207 V<br>Spannungsversorgung Eingang Volt max.: 253 V<br>Spannungsversorgung Eingang Hertz min.: 48,8 Hz<br>Spannungsversorgung Eingang Hertz max.: 50,2 Hz<br>Stromart Ausgang: Wechselstrom (AC)<br>Spannungsversorgung Ausgang: 24 V<br>Stromstärke max.: 350<br>Einheit Stromstärke max.: mA<br>Anschlussleitung Länge ca.: 1,8<br>Einheit Anschlussleitung Länge: m |
| Leistungsaufnahme min.                                                  | 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leistungsaufnahme max.                                                  | 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Umgebungsdaten                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Behandelte Wassermenge je Dosiergebinde min.                            | 200 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behandelte Wassermenge je Dosiergebinde max.                            | 330 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonstige Angaben                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN-NUMMER                                                              | <br>4 038097 001699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4 Produktdaten

---

Bestellnummer

8309073

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)