

PRODUKTDATENBLATT

## JUDO JWT-HC 10

**Dosierpumpenanlage zur Desinfektion von Trink- und  
Brauchwasser nach Trinkwasserverordnung und DIN EN  
12671**



### Einsatzzweck

Zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JLS-DUO. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

### Lieferumfang

Membrandosierpumpe mit automatischer Selbstentlüftung speziell für ausgasende Medien; selbstsaugend; Dosiervolumen schrittweise einstellbar; Gebindesaugstück mit Trockenlaufschutz inklusive potenzialfreie Leermeldung; Kontaktwasserzähler; heißwasserbeständige Impfstelle R ½" aus PVDF mit 2 m Dosierschlauch (PTFE); Sicherheits-Überströmventil; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Komplett vormontierte Dosieranlage mit integrierter Auffangwanne und Sicherheitsbehälter zur geschützten Aufstellung am Dosierort.



### Piktogramme

#### Produktvorteile

- **Trinkwasserhygiene**  
mit Unterstützung der JUDO Wasserexperten
- **Unkompliziert**  
automatische Selbstentlüftung
- **Praktisch**  
auslaufsicher dank integrierter Auffangwanne

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                 | JWT-HC 10                                                                                              |
| Leistungsdaten                         |                                                                                                        |
| Dauerdurchfluss $Q_3$                  | 10 m <sup>3</sup> /h                                                                                   |
| Überlastdurchfluss $Q_4$               | 12,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                 |
| Minstdurchfluss $Q_1$                  | 0,125 m <sup>3</sup> /h                                                                                |
| Druckverlust bei Dauerdurchfluss $Q_3$ | 0,7 bar                                                                                                |
| Anschlussdaten                         |                                                                                                        |
| Rohranschluss                          | 1" Außengewinde                                                                                        |
| Spannungsversorgung                    | Schuko Stecker, 230 V / 50 Hz                                                                          |
| Umgebungsdaten                         |                                                                                                        |
| Betriebsdruck max.                     | 10 bar                                                                                                 |
| Gegendruck max.                        | 10 bar                                                                                                 |
| Wassertemperatur max.                  | 30 °C                                                                                                  |
| Betriebstemperatur max.                | 30 °C                                                                                                  |
| Dosierpumpe Typ                        | 1,0-10                                                                                                 |
| Impulsfolge                            | 1,0 l                                                                                                  |
| Anschluss Impfstelle                   | ½" Innengewinde                                                                                        |
| Maße und Gewichte                      |                                                                                                        |
| Gewicht ca.                            | 18 kg                                                                                                  |
| Einbaulänge Wasserzähler               | 260 mm                                                                                                 |
| Sonstige Angaben                       |                                                                                                        |
| EAN-NUMMER                             | <br>4 038097 017522 |
| Bestellnummer                          | 8330086                                                                                                |

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)