

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JWD-KH 20-100

**Dosierpumpenanlage (für Kaltwasser,
wasserzählergesteuert)**



Einsatzzweck

Mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Lieferumfang

Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; Kontaktwasserzähler; Steuersignalübertragungskabel; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer; Dosierpumpe auf Behälter montiert; Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung; Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE); Spannungsversorgung (230 V/ 50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung; Stör-/ Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).



Piktogramme

Zubehör

JUDO JDS-T 6/4 (5 m)
PN 10 aus PTFE, Länge 5 m.
Bestellnummer 2330133

JUDO JDS-T 6/4 (10 m)
PN 10 aus PTFE, Länge 10 m.
Bestellnummer 2330134

JUDO JAK-L
Stör-/Leermelde-Übertragungskabel, Länge 2 Meter.
Bestellnummer 8340027

JUDO JMFV-DOS
Multifunktionsventil für die Funktion eines Druckhalte- sowie Überströmventils; Haltedruck 3 bar; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340083

JUDO JDHV-DOS
Ventil für die Funktion der Druckhaltung; Haltedruck 3 bar.
Bestellnummer 8340084

JUDO JÜV-DOS
Ventil zum Schutz vor Überdruck; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340085

JUDO JSW 2
Zur Aufnahme von bis zu 6 Transportgebinden (max. 60 l), Aufnahmefolumen ca. 180 l.
Bestellnummer 8690018

JUDO JSW 3
Zur Aufnahme eines 50 l Löse- und Vorratsbehälters.
Bestellnummer 8690043

Modell	JWD-KH 20-100
Leistungsdaten	
Dauerdurchfluss Q_3	16 m ³ /h
Überlastdurchfluss Q_4	20 m ³ /h
Minstdurchfluss Q_1	0,4 m ³ /h
Druckverlust bei Dauerdurchfluss Q_3	0,5 bar
Anschlussdaten	
Rohranschluss	1½" Außengewinde
Spannungsversorgung	Schuko Stecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	19 W
Anschluss Impfstelle	½" Außengewinde
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Inhalt Dosierbehälter	100 l
Umgebungsdaten	
Gegendruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
Dosierpumpe Typ	6D-10
Impulsfolge	2,5 l
EAN-NUMMER	 4 038097 036844
Bestellnummer	8330125

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch