

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JUV 30 TW

UV-Entkeimungsanlage



JUDO®

Einsatzzweck

Mit DVGW- und ÖVGW-Prüfzeichen, zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser bis 40°C.

Lieferumfang

Edelstahl-Reaktor mit Hochleistungs-UV-Strahler; kalibrierte UV-Messeinrichtung mit Anzeige in W/m² und Normsignal-Ausgang; ausbaubares Strahlerschutzrohr; SOFTSTART-Zündsystem; digitaler Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler; Reinigungs- und Sammelstörmeldung; Spül- bzw. Entleerungsanschluss; Schaltkontakt für Absperrmagnetventil und Spülventil (Magnetventile nicht im Lieferumfang); Spannungsversorgung (230 V/ 50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 2,5 m) mit Stecker.



Prüfzeichen



Piktogramme

Produktvorteile

- **Chemiefrei**
durch UV-Strahlung
- **Umweltfreundlich**
rein physikalisch
- **Keine Veränderung von Wasserinhaltsstoffen**
- **Keine Bildung von Nebenprodukten und Rückständen**
insbesondere keine Haloformbildung
- **Geruchs- und geschmacksneutral**
- **Keine Bildung von korrosiven Stoffen**
- **Keine Gefahr der Überdosierung**

- **Einfache Anwendung**
und minimaler Wartungsaufwand
- **Hohe Wirtschaftlichkeit**

Zubehör

2/2-Wege Elektromagnetventil aus Messing, stromlos geschlossen mit Gerätesteckdose.
Bestellnummer 8735119

JUDO Probeentnahmeventil
Probeentnahmeventil aus Messing mit Dichtungen;
abflammbares Auslaufrohr aus Edelstahl.
Bestellnummer 8351027

Bestellnummer 2350010

Modell JUV 30 TW

Leistungsdaten

Durchfluss max. 3,3 m³/h

Anschlussdaten

Rohranschluss 1" Außengewinde

Spannungsversorgung SchukoStecker, 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 55 W

Leistung je Strahler 55 W

Anzahl der Strahler 1 Stk.

Verbrauchsdaten und Füllmengen

Lebensdauer der Strahler ca. 10.000 h

Umgebungsdaten

Betriebsdruck max. 16 bar

Wassertemperatur max. 40 °C

Betriebstemperatur max. 35 °C

Maße und Gewichte

Gewicht Bestrahlungskammer (leer) ca. 8 kg

Gewicht Bestrahlungskammer (befüllt) ca. 15 kg

Gewicht Steuerkasten ca. 4,9 kg

Länge Bestrahlungskammer 265 mm

Breite Bestrahlungskammer 129 mm

Breite Steuerkasten 330 mm

Höhe Bestrahlungskammer 634 mm

Höhe Steuerkasten 200 mm

Tiefe Steuerkasten 120 mm

Freiraum oberhalb min. 678 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



4 Produktdaten

Bestellnummer

8350079

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch