

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JUV 180 TW

UV-Entkeimungsanlage



JUDO®

Einsatzzweck

Mit DVGW- und ÖVGW-Prüfzeichen, zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser bis 40°C.

Lieferumfang

Edelstahl-Reaktor mit Hochleistungs-UV-Strahler; kalibrierte UV-Messeinrichtung mit Anzeige in W/m² und Normsignal-Ausgang; ausbaubares Strahlerschutzrohr; SOFTSTART-Zündsystem; digitaler Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler; Reinigungs- und Sammelstörmeldung; Spül- bzw. Entleerungsanschluss; Schaltkontakt für Absperrmagnetventil und Spülventil (Magnetventile nicht im Lieferumfang); Spannungsversorgung (230 V/ 50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 2,5 m) mit Stecker.



Prüfzeichen



Piktogramme

Produktvorteile

- **Chemiefrei**
durch UV-Strahlung
- **Umweltfreundlich**
rein physikalisch
- **Keine Veränderung von Wasserinhaltsstoffen**
- **Keine Bildung von Nebenprodukten und Rückständen**
insbesondere keine Haloformbildung
- **Geruchs- und geschmacksneutral**
- **Keine Bildung von korrosiven Stoffen**
- **Keine Gefahr der Überdosierung**

- **Einfache Anwendung**
und minimaler Wartungsaufwand
- **Hohe Wirtschaftlichkeit**

Zubehör

2/2-Wege Elektromagnetventil aus Messing, stromlos geschlossen mit Gerätesteckdose.
Bestellnummer 8735119

JUDO Probeentnahmeventil
Probeentnahmeventil aus Messing mit Dichtungen;
abflammbares Auslaufrohr aus Edelstahl.
Bestellnummer 8351027

Bestellnummer 2350010

Modell	JUV 180 TW
--------	------------

Leistungsdaten

Durchfluss max.	18 m³/h
-----------------	---------

Anschlussdaten

Rohranschluss	Flanschanschluss, DN 65, DIN EN 1092-1 (Stahlflansch)
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	275 W
Leistung je Strahler	275 W
Anzahl der Strahler	1 Stk.

Verbrauchsdaten und Füllmengen

Lebensdauer der Strahler ca.	10.000 h
------------------------------	----------

Umgebungsdaten

Betriebsdruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur max.	35 °C

Maße und Gewichte

Gewicht Bestrahlungskammer (leer) ca.	20,5 kg
Gewicht Bestrahlungskammer (befüllt) ca.	43,9 kg
Gewicht Steuerkasten ca.	5,2 kg
Länge Bestrahlungskammer	366 mm
Breite Bestrahlungskammer	185 mm
Breite Steuerkasten	330 mm
Höhe Bestrahlungskammer	1.163 mm
Höhe Steuerkasten	200 mm
Tiefe Steuerkasten	120 mm
Freiraum oberhalb min.	1.192 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER	 4 038097 031450
------------	--

4 Produktdaten

Bestellnummer

8350081

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch