

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JRT-BA DN 65

Rohrtrenner BA zur Absicherung bis
Flüssigkeitskategorie 4



Einsatzzweck

Der JUDO Rohrtrenner wird zur Absicherung von Trinkwasser bis zur Flüssigkeitskategorie 4 (gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100) verwendet und ist DVGW-geprüft.

Lieferumfang

Der Rohrtrenner arbeitet nach dem 3-Kammer-Prinzip, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4 (DIN EN 1717 und DIN 1988-100). Bitte beachten: Bauartbedingt beträgt der Anfangsdruckverlust 0,8 bar. Der Mindesteingangsdruck beträgt 1,5 bar. Lieferumfang: Rohrtrenner DIN-DVGW-geprüft; Gehäuse aus Rotguss; Rückflussverhinderer aus Kunststoff; Membrane und Dichtungen aus EPDM; Schmutzfänger 500 µm (0.5 mm); mit Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung; Halterung für den HT-Rohr-Anschluss und Flanschanschluss (ohne Gegenflansche und Dichtungen); Druckstufe PN 10.

Produktvorteile

- **Sicherheit inklusive**
sichert Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4
- **Systemtrenner BA**
- **Integrierter Schmutzfänger**
- **Kompakte Bauweise**

Modell	JRT-BA DN 65
Leistungsdaten	
Kvs-Wert	52 m³/h
Nenndurchfluss bei 1,5 bar Druckverlust	85 m³/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	Flanschanschluss, DN 65, DIN EN 1092-2 (Gusseisenflansch)
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck min.	1,5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	65 °C
Betriebstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 042159
Bestellnummer	8380033

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch