PRODUKTDATENBLATT

JUDO JRT-BA IL 11/2"

Rohrtrenner BA zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4





Einsatzzweck

Der JUDO Rohrtrenner wird zur Absicherung von Trinkwasser bis zur Flüssigkeitskategorie 4 (gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100) verwendet und ist DVGWgeprüft.

Lieferumfang

Der Rohrtrenner arbeitet nach dem 3-Kammer-Prinzip; zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4 (DIN EN 1717 und DIN 1988-100). Bitte beachten: Bauartbedingt beträgt der Anfangsdruckverlust ca. 0,8 bar. Der Mindesteingangsdruck beträgt 1,5 bar. Lieferumfang: Rohrtrenner DIN-DVGW-geprüft; Gehäuse aus Messing; Rückflussverhinderer aus Kunststoff; Membrane und Dichtungen aus EPDM und NBR; Schmutzfänger 400 µm (0.4 mm); mit Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung; Halterung für den HT-Rohr-Anschluss und Anschlussverschraubungen mit Außengewinde; Druckstufe PN 10.





Prüfzeichen

Produktvorteile

- Sicherheit inklusive sichert Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4
- Systemtrenner BA
- Integrierter Schmutzfänger
- Kompakte Bauweise
- **Schnellwartung**durch einfachen Kartuschenwechsel (Modell JRT-BA IL)

Modell	JRT-BA IL 1½"
Leistungsdaten	
Kvs-Wert	23 m³/h
Nenndurchfluss bei 1,5 bar Druckverlust	20,3 m³/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	1½" Außengewinde
Anschluss Abwasser	Steckverbindung Nenngröße Steckverbindung HT-Rohr: DN 40 DIN EN 1451-1
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck min.	1,5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	65 °C
Betriebstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	4 038097 044474
Bestellnummer	8380043

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 D-71351 Winnenden Tel. 07195 692 - 0 Fax 07195 692 - 110 E-Mail: info@judo.eu JUDO Wasseraufbereitung GmbH Josef-Sandhofer-Straße 15 A-2000 Stockerau Tel. 02266 64078 Fax 02266 64079

E-Mail: info@judo-online.at

www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal Tel. 061 9064050 Fax 061 9064059 E-Mail: info@judo-online.ch www.judo-online.ch