

PRODUKTDATENBLATT

JUDO PURE@ENTRY 900

Ultrafiltrationsanlage



judo®

Einsatzzweck

Zur Entkeimung und Trübungsreduzierung von Trink- und Brauchwässern. Auch wirksam bei Chlor- und UV-resistenten Keimen wie z. B. Clostridien.

Lieferumfang

Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet,
Edelstahlrahmengestell zur Aufnahme folgender Baugruppen: 1 Satz Ultrafiltrationsmembranen in PVC-Druckrohren, vorgesteuerte Membranventile (Druckluft bauseitig erforderlich), 3/2-Wege-Magnetventile als Vorsteuerventile, Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakt, Mikroprozessorsteuerung für automatischen Betrieb, Rückspülung über Differenzdrucksteuerung mit Zeitvorrangschaltung; Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

Produktvorteile

- **Wasser reinsten Ursprungs**
die Ultrafiltration lässt die Zusammensetzung natürlicher Inhaltstoffe wie Mineralien und Spurenelemente unverändert
- **Kostensparend**
durch geringen Arbeitsdruck und niedrigen Energieverbrauch
- **Ressourcenschonend**
durch geringen Spülwasserverbrauch
- **Unkompliziert**
leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- **Effizient**
durch lange Lebensdauer
- **Einfache und schnelle Installation**

Modell	PURE@ENTRY 900
Leistungsdaten	
Typischer Dauerdurchfluss ca.	0,9 m³/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	¾" Außengewinde
Rohranschluss Rückspülwasser	¾" Außengewinde
Rohranschluss Steuermedium	¾" Außengewinde
Spannungsversorgung	Anschlussklemmen Spannungsversorgung Eingang Volt max.: 230 V Spannungsversorgung Eingang Hertz max.: 50 Hz Stromstärke min.: 2 A Stromstärke max.: 3 A Stromphasen: 1-
Leistungsaufnahme max.	80 W
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Differenzdruck während der Filtration max.	1 bar
Differenzdruck während der Rückspülung max.	3 bar
Steuermedium	Druckluft
Steuerdruck min.	6 bar
Steuerdruck max.	8 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Zulässiger pH-Bereich min.	3 pH
Zulässiger pH-Bereich max.	10 pH

4 Produktdaten

Maße und Gewichte

Gewicht ca.	70 kg
Filtrationsschärfe	0,02 µm
Filtrationsschärfe	0,00002 mm
Breite	750 mm
Höhe	1.400 mm
Tiefe	800 mm

Sonstige Angaben

Membrantyp	PESM
Anzahl der Module	2 Stk.

EAN-NUMMER



Bestellnummer	8470043
---------------	---------

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch