

JUDO THERMODOS L

Anodischer Korrosionsinhibitor



Lieferumfang

Flüssiges Kombinationsprodukt auf der Basis Molybdat, organischen Säuren und Buntmetallinhibitoren. Zur Heizwasserkonditionierung; härtestabilisierend, dispergierend und schutzfilmbildend.

Produktvorteile

- **Schützt**
Korrosionsschutz auch in Anwesenheit von gelöstem Sauerstoff
- **Dauerhaft wirksam**
konditioniert dauerhaft, wirkt härtestabilisierend, dispergierend, bildet einen Schutzfilm gegen Korrosion
- **Flexibel**
Gebindegrößen für jeden Systeminhalt

Zubehör

JUDO JTH-D
5 l Edelstahlbehälter; druckfest bis 6 bar; TÜV-geprüft mit Druckpumpe; Sicherheitsventil; kombiniertes Absperrventil; Anschlussschlauch mit 1/2" Überwurfmutter.
Bestellnummer 8125501

Modell	JTH-L, 25 l
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Inhalt Dosiergebinde	25 l
Maße und Gewichte	
Versandereinheit	1 Stk.
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 004201
Bestellnummer	8838175

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch