

**Anz. Beschreibung****1 Sicherungsdrahtseil**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Sicherheitsdraht-Satz zum Sichern und Anheben von Grundfos 4" Tauchpumpen SP1A bis SP14. Der Satz besteht aus 4 Drahtsicherungen und dem Draht, alle aus rostfreiem Stahl EN1.4401 (AISI 316). Der Grundfos-Satz kann in 2 Größen erworben werden:

ø2 mm Draht für eine max. Belastung von 2,1 kN und ø5 mm Draht für eine max. Belastung von 13,2 kN Grundfos empfiehlt die Verwendung von Sicherheitsdraht, wenn Kunststoffrohre als Steigleitung verwendet werden.

Hinweis: Wir empfehlen Kunststoffrohre nur für 4"-Pumpen.

**Werkstoffe:**

Werkstoff:                   Edelstahl  
                                  Edelstahl 1.4401  
                                  AISI 316

**Installation:**

Durchmesser:               2 mm  
Länge:                       30 m

**Sonstiges:**

Nettogewicht:               0.53 kg  
Bruttogewicht:              0.7 kg  
Passend für folgende Produkte: SP 1A bis SP 14  
Herkunftsland:              DE  
Zolltarif Nr.:                 73121020

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Sicherungsdrahtseil
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Werkstoffe:</b>	
Werkstoff:	Edelstahl
Werkstoff:	Edelstahl 1.4401
Werkstoff:	AISI 316
<b>Installation:</b>	
Durchmesser:	2 mm
Länge:	30 m
<b>Elektrische Daten:</b>	
Maximale Last:	2,1kN
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	0.53 kg
Bruttogewicht:	0.7 kg
Passend für folgende Produkte:	SP 1A bis SP 14
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	73121020

