

Anz. Beschreibung**1 Sicherungsdrahtseil**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Sicherheitsdraht-Satz zum Sichern und Anheben von Grundfos 4" Tauchpumpen SP1A bis SP14. Der Satz besteht aus 4 Drahtsicherungen und dem Draht, alle aus rostfreiem Stahl EN1.4401 (AISI 316). Der Grundfos-Satz kann in 2 Größen erworben werden:

ø2 mm Draht für eine max. Belastung von 2,1 kN und ø5 mm Draht für eine max. Belastung von 13,2 kN Grundfos empfiehlt die Verwendung von Sicherheitsdraht, wenn Kunststoffrohre als Steigleitung verwendet werden.

Hinweis: Wir empfehlen Kunststoffrohre nur für 4"-Pumpen.

Werkstoffe:

Werkstoff: Edelstahl
 Edelstahl 1.4401
 AISI 316

Installation:

Durchmesser: 5 mm
Länge: 30 m

Sonstiges:

Nettogewicht: 2.96 kg
Bruttogewicht: 3.3 kg
Passend für folgende Produkte: SP 1A bis SP 14
Herkunftsland: DE
Zolltarif Nr.: 73121020



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

21.10.2024

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Sicherungsdrahtseil
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Werkstoffe:	
Werkstoff:	Edelstahl
Werkstoff:	Edelstahl 1.4401
Werkstoff:	AISI 316
Installation:	
Durchmesser:	5 mm
Länge:	30 m
Elektrische Daten:	
Maximale Last:	13,2kN
Sonstiges:	
Nettogewicht:	2.96 kg
Bruttogewicht:	3.3 kg
Passend für folgende Produkte:	SP 1A bis SP 14
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	73121020

