



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Anz. | Beschreibung |
|------|--|
| 1 | <p>Multifunktions-Ventil Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Kombination aus Überströmventilen und Druckhalteventile für die direkte Verschraubung auf Dosierpumpen mit 5/8" Ventilen (Smart Digital S und DMX 221). Durch den seitlichen Anschluss wird die überströmende Flüssigkeit zurück in den Behälter geführt.</p> <p>5 Hauptfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konstanter Gegendruck- Anti-Siphon bei tieferm Injektionspunkt- Schutz gegen Überdruck- Entlüftung der Pumpe- Entleerung der Druckleitung <p>Haltdruck einstellbar von 1 bis 4 bar, voreingestellt 3bar Überströmdruck einstellbar von 7 bis 16 bar, voreingestellt 10 oder 16bar. Maximaler Systemdruck 16 bar. Beil. Schlauchanschluss-Set: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm und 9/12mm</p> <p>Technische Daten: Pump connection: G5/8"</p> <p>Werkstoffe: Gehäuse: PVDF Dichtung: FKM Verbindungsstück: PVC</p> <p>Installation: Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Druckentlastung: 10 bar</p> <p>Sonstiges: Finische LVI Nr.: 4981134 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84818059</p> |

| Beschreibung | Daten |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Allgemeine Informationen: | |
| Produktbezeichnung: | Multifunktions-Ventil |
| Produktnummer: | auf Anfr. |
| EAN-Nummer: | auf Anfr. |
| Technische Daten: | |
| Pump connection: | G5/8" |
| Werkstoffe: | |
| Gehäuse: | PVDF |
| Dichtung: | FKM |
| Verbindungsstück: | PVC |
| Installation: | |
| Öffnungsdruck: | 3 bar |
| Rohrverbindung: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 |
| Druckentlastung: | 10 bar |
| Sonstiges: | |
| geeignet für: | DDA, DDC, DDE, DDI bis 60 l/h |
| Finische LVI Nr.: | 4981134 |
| Herkunftsland: | DE |
| Zolltarif Nr.: | 84818059 |



