



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Multifunktions-Ventil Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Kombination aus Überströmventilen und Druckhalteventile für die direkte Verschraubung auf Dosierpumpen mit 5/8" Ventilen (Smart Digital S und DMX 221). Durch den seitlichen Anschluss wird die überströmende Flüssigkeit zurück in den Behälter geführt.</p> <p>5 Hauptfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konstanter Gegendruck- Anti-Siphon bei tieferm Injektionspunkt- Schutz gegen Überdruck- Entlüftung der Pumpe- Entleerung der Druckleitung <p>Haltdruck einstellbar von 1 bis 4 bar, voreingestellt 3bar Überströmdruck einstellbar von 7 bis 16 bar, voreingestellt 10 oder 16bar. Maximaler Systemdruck 16 bar. Beil. Schlauchanschluss-Set: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm und 9/12mm</p> <p>Technische Daten: Pump connection: G5/8"</p> <p>Werkstoffe: Gehäuse: PVDF Dichtung: FKM Verbindungsstück: PVDF</p> <p>Installation: Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Druckentlastung: 10 bar</p> <p>Sonstiges: Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84818059</p>

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Multifunktions-Ventil
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pump connection:	G5/8"
Werkstoffe:	
Gehäuse:	PVDF
Dichtung:	FKM
Verbindungsstück:	PVDF
Installation:	
Öffnungsdruck:	3 bar
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Druckentlastung:	10 bar
Sonstiges:	
geeignet für:	DDA, DDC, DDE, DDI bis 60 l/h
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818059



