

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Schmutzwasserhebeanlage in Überfluraufstellung
---	---



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Typ:

LIFTAWAY C40-1

Installationsfertig zum Einbau einer Pumpe vom Vormontierter, weißer Kunststoffbehälter für Bodenaufstellung oder Wandbefestigung, mit erforderlicher Verrohrung, Schwimmerschalterführung und Rückschlagklappe. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück wahlweise rechts oder links für Druckleitung 40 mm. Be- und Entlüftung über Aktivkohlefilter mit Überlaufsicherung.

Adapter für direkten Waschmaschinenanschluß.

Abmessungen:

L x H x B = 405 mm x 275 mm x 340 mm

Nettogewicht ohne Pumpe: 2.5 kg

Zulaufstutzen:

3 x Durchmesser 40 mm seitlich und

1 x Durchmesser 40/50 mm oben

Druckanschluß: DN 40

Fördermedium:

Medientemperaturbereich: 5 .. 50 °C

Technische Daten:

Zulassungen: CE, MORO

Non-return valve type: Flap valve

Anzahl Pumpen: 1

Werkstoffe:

Behälter: PLASTIC

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

Inlet connection towards system: DN 40, DN 40/50

Outlet connection towards system: DN 40

Sonstiges:

Nettogewicht: 3.05 kg



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

28.11.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	Bruttogewicht: 3.2 kg Passend für folgende Produkte: KP150/KP250 Dänische VVS Nr.: 391391040 Schwedische RSK Nr.: 5885720 Finische LVI Nr.: 4965355 Norwegische NRF Nr.: 9045503 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84137021 Environmental approvals: WEEE

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	LIFTAWAY C40-1
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Zulassungen:	CE, MORO
Non-return valve type:	Flap valve
Anzahl Pumpen:	1
Werkstoffe:	
Behälter:	PLASTIC
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C
Inlet connection towards system:	DN 40, DN 40/50
Outlet connection towards system:	DN 40
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	5 .. 50 °C
Sonstiges:	
Nettogewicht:	3.05 kg
Bruttogewicht:	3.2 kg
Passend für folgende Produkte:	KP150/KP250
Dänische VVS Nr.:	391391040
Schwedische RSK Nr.:	5885720
Finische LVI Nr.:	4965355
Norwegische NRF Nr.:	9045503
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE



