

| Anz. | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | PS.R.08.25. S.GC.PE.50.S.AP12 |
|---|-------------------------------|



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Grundfos Pumping Station for collection and transfer of drain water, surface water, effluent and sewage.
Main applications:

Wastewater transport from:

- Single and multifamily houses
- Industries
- Institutions
- Hotels
- Office buildings

Features

- Easy installation in inaccessible places.
Prefabricated with pipes, valves and coupling types for Grundfos pumps and level sensors.
The extended sump design provides buoyancy prevention.
Inlet, cable entry and ventilation can be mounted as required during installation.
Easy access to valves.
Lockable polyethylene cover.
Wide range of pumps and controls for all needs.

| Beschreibung | Daten |
|----------------------------------|--|
| Allgemeine Informationen: | |
| Produktbezeichnung: | PS.R.08.25.S.GC.PE.50.S.AP12 |
| Produktnummer: | auf Anfr. |
| EAN-Nummer: | auf Anfr. |
| Technische Daten: | |
| Ausgelegt für Anzahl der Pumpen: | 1 |
| Pump connection: | Rp 2 |
| Ventilkammer: | nein |
| Number of closing valves: | 1 |
| Number of non-return valves: | 1 |
| Isolierung: | nein |
| Rohrkonstruktion: | Syphon |
| Zusatzanschluss: | Branch socket connection Kein Stopfen |
| Siebkorb: | Nein |
| Prallplatte: | Nein |
| Schutzgitter: | Nein |
| Kette: | Ja |
| Chain cert.: | Chain certificate Keine Option |
| Maximale Förderlast [kW]: | 0 kW |
| Werkstoffe: | |
| Werkstoff des Schachts: | PE (Polyethylen) |
| Werkstoff der Abdeckung: | PE (Polyethylen) |
| Werkstoff des Rohrsystems: | PE (Polyethylen) |
| Safety grid mat: | Safety grid material Keine Option |
| Werkstoff der Kette: | Edelstahl |
| Installation: | |
| Ölwannenvolumen: | 0.28 m³ |
| Pit diameter: | 800/600 mm |
| Inst. Typ: | Freistehende Nassaufstellung |
| Schachttiefe: | 2500 mm |
| Konstruktion der Abdeckung: | Flachdeckel |
| Cover load: | Nicht befahrbar |
| Sonstiges: | |
| geeignet für: | AP12.50 |
| Nettogewicht: | 62 kg |
| Bruttogewicht: | 74 kg |
| Herkunftsland: | DK |
| Zolltarif Nr.: | 84139100 |



