

Anz. Beschreibung**1 Umwälzpumpe Typ: UPS Solar 25-45 130**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Umwälzpumpe mit 1-phasigem Naßläufermotor, Leistungsanpassung durch 3 Drehzahlstufen, 2 Drehzahlstufen wählbar über Stufenschalter, davon 1 extern ansteuerbar, externer Motorschutz nicht erforderlich.

Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h.wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich

Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:

- Welle und Radiallager aus Keramik
- Carbon-Axiallager
- ferritischer Spaltrohrtopf
- Lagerplatte aus nichtrostendem Stahl
- Pumpengehäuse aus Grauguss, kataphoresebeschichtet Grauguß EN-JL1030

- Gehäuse aus Grauguss EN-GJL-200*
- Laufrad aus glasfaserverstärktem PES (Polyethersulfon).

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: 2 .. 110 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m³

Technische Daten:

Temperaturklasse: 110

Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguß
EN-JL1030
ASTM 30 B

Laufrad: Komposit PES/PP

Installation:

Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C

Relative Luftfeuchte: 95 %

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Nennweite: G 1 1/2

Einbaulänge: 130 mm

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 35 W

Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 50 W

Netzfrequenz: 50 Hz



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

06.12.2023

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Bemessungsspannung: 1 x 230 V
	Strom bei Drehzahlstufe 2: 0.16 A
	Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.21 A
	Größe des Betriebskondensators: 1.5 µF
	Schutzart (gemäß IEC 34-5): X2D
	Wärmeklasse (IEC 85): H
	Sonstiges:
	Nettogewicht: 2.4 kg
	Bruttogewicht: 2.6 kg
	Versandvolumen: 0.004 m ³

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UPS Solar 25-45 130
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	3
Maximale Förderhöhe:	45 dm
Temperaturklasse:	110
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguß
Pumpengehäuse:	EN-JL1030
Pumpengehäuse:	ASTM 30 B
Laufrad:	Komposit PES/PP
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Relative Luftfeuchte:	95 %
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 1 1/2
Einbaulänge:	130 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	35 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	50 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Strom bei Drehzahlstufe 2:	0.16 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.21 A
Größe des Betriebskondensators:	1.5 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	X2D
Wärmeklasse (IEC 85):	H
eingebauter Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Art der Steuerung:	
Position Klemmenkasten:	9H
Sonstiges:	
Nettogewicht:	2.4 kg
Bruttogewicht:	2.6 kg
Versandvolumen:	0.004 m ³



Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C
 Dichte = 983.2 kg/m³

