

Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
ANSPRECHPARTNER: _____	SERVICELEISTUNG:	DATUM: _____
INGENIEUR/TECHNIKER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:


MAGNA3 D 40-180 F




Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Elektronisch geregelte Doppelpumpe für die Umwälzung von Heizungswasser mit intuitiv zu bedienender Bedienoberfläche. Mit der neuen, leistungsstarken Doppelpumpe, die bei Weitem die Anforderungen der EuP-Richtlinie übertrifft, kann entweder die Förderleistung verdoppelt oder eine Redundanz geschaffen werden. Die intelligenten Funktionen in der MAGNA3 D ermöglicht eine optimale Anpassung an nahezu alle Anwendungen.

Servicebedingungen		Pumpendaten		Motordaten	
Fördermedium:	Wasser	Medientemperaturbereich:	-10 .. 110 °C	Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Temperatur:	60 °C	Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C	Schutzart:	X4D
Relative Dichte:	0.985	Produktnummer:	auf Anfr.		



Vorgabedaten




Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguss



Pumpengehäuse: ASTM A48-250B

Laufwerkstoff: Verbundwerkstoff






Anz.	Beschreibung
1	<p>Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektro-</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr. nisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class</p> <p>Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.18- Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur- Integrierter Motorvollschutz- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang (nur bei Einzelpumpen)- Automatische SollwertEinstellung durch AutoAdapt-Funktion- Integrierter Trockenlaufschutz- Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion- Integrierte Wärmemengenerfassung- Anbindung an die Gebäudeleittechnik durch Einsteckmodule im Klemmenkasten- Betriebs- und Störmeldung- Kommunikationsmöglichkeiten analog/digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI- Erfassung der Betriebshistorie- Bedienung über TFT-Display und Soft-touch-Tastatur- Automatische SollwertEinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion- Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre Garantie- Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO- 5 Jahre Garantie durch Einsendung des mittels Grundfos GO erstellten Inbetriebnahmeprotokolls- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel

Anz.	Beschreibung
1	<p>- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos</p> <p>Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C Dichte: 983.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten: Nennförderstrom: 14.91 m³/h Nennförderhöhe: 9.504 m Temperaturklasse: 110 Zulassungen: CE,VDE</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguss Pumpenmantel: EN-GJL-250 gemäß EN 1561 Pumpengehäuse: ASTM A48-250B Laufwerkstoff: Verbundwerkstoff</p> <p>Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Anschlusstyp: DIN Anschlussgröße: DN 40 Nenndruckstufe: PN 6/10 Port-to-port length: 250 mm</p> <p>Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 610 W P1 min.: 16 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Bemessungsspannung: 1 x 230 V Minimum current consumption: 0.18 A Maximum current consumption: 2.75 A Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Sonstiges: Energieeffizienzindex (EEI): 0.18 Nettogewicht: 31.6 kg Bruttogewicht: 35.4 kg Versandvol.: 0.087 m³ Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84137030 Environmental approvals: WEEE</p>

auf Anfr. MAGNA3 D 40-180 F



auf Anfr. MAGNA3 D 40-180 F



Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

auf Anfr. MAGNA3 D 40-180 F

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

