

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Fußventil NL-G5/8 PV/V,E/C U2
---	-------------------------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Das Fußventil wird am unteren Ende des Saugschlauchs montiert. Sie besitzen ein Beschwerungsgewicht, ein Sieb (Maschenweite 0,8 mm) und ein Rückschlagventil.

Technische Daten:

Max. Durchfluss: 60 l/h
Level indication: Without

Werkstoffe:

Werkstoff: Plastic
Material: PVDF
Ventilkugel: Ceramic
Al₂O₃
Dichtung: Elastomer
FKM/EPDM

Installation:

Anschlussstyp: Connection pack
Anschlussgröße: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

Sonstiges:

Nettogewicht: 0.19 kg
Bruttogewicht: 0.19 kg
Versandvol.: 0.002 m³
Herkunftsland: DE
Zolltarif Nr.: 84814090

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Fußventil NL-G5/8 PV/V,E/C U2
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Max. Durchfluss:	60 l/h
Level indication:	Without
Werkstoffe:	
Werkstoff:	Plastic
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Ceramic
Ventilkugel:	Al2O3
Dichtung:	Elastomer
Dichtung:	FKM/EPDM
Installation:	
Anschlusstyp:	Connection pack
Anschlussgröße:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Sonstiges:	
Nettogewicht:	0.19 kg
Bruttogewicht:	0.19 kg
Versandvol.:	0.002 m ³
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84814090



