

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Fußventil NL-G5/8 SS/T/SS A
---	------------------------------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Das Fußventil wird am unteren Ende des Saugschlauchs montiert. Sie besitzen ein Beschwerungsgewicht, ein Sieb (Maschenweite 0,8 mm) und ein Rückschlagventil.

Technische Daten:

Max. Durchfluss: 60 l/h
Level indication: Without

Werkstoffe:

Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl 1.4571
Ventilkugel: Stainless steel
EN 1.4401
Dichtung: Composite
PTFE

Installation:

Anschlussstyp: Rp
Anschlussgröße: 1/4 inch

Sonstiges:

Nettogewicht: 0.2 kg
Bruttogewicht: 0.2 kg
Versandvol.: 0.001 m³
Herkunftsland: DE
Zolltarif Nr.: 84799070



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

17.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Fußventil NL-G5/8 SS/T/SS A
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Max. Durchfluss:	60 l/h
Level indication:	Without
Werkstoffe:	
Werkstoff:	Edelstahl
Werkstoff:	Edelstahl 1.4571
Ventilkugel:	Stainless steel
Ventilkugel:	EN 1.4401
Dichtung:	Composite
Dichtung:	PTFE
Installation:	
Anschlusstyp:	Rp
Anschlussgröße:	1/4 inch
Sonstiges:	
Nettogewicht:	0.2 kg
Bruttogewicht:	0.2 kg
Versandvol.:	0.001 m ³
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84799070

