



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Anz. | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

| | |
|---|--|
| 1 | Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung |
|---|--|

Produktnr.: auf Anfr.

Rigid suction lance with adjustable length for mounting in a tank.

They are installed at the lower end of the suction hose and consist of strainer (mesh size 0,8mm) non return valve, protective pipe and tank connection with entry holes for relief line and deaeration line

Technische Daten:

Max. Volumenstrom: 60 l/h

Ventiltyp: Without

Pump connection: G5/8

Werkstoffe:

Material: PE

Ventilkugel: Keramik

Dichtung: FKM/EPDM Kombi

Installation:

Anschlusstyp: Schlauch

Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

Max. Eintauchtiefe: 500 mm

Sonstiges:

Herkunftsland: DE

Zolltarif Nr.: 84818099



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Beschreibung | Daten |
|----------------------------------|---|
| Allgemeine Informationen: | |
| Produktbezeichnung: | Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung |
| Produktnummer: | auf Anfr. |
| EAN-Nummer: | auf Anfr. |
| Technische Daten: | |
| Max. Volumenstrom: | 60 l/h |
| Ventiltyp: | Without |
| Pump connection: | G5/8 |
| Werkstoffe: | |
| Material: | PE |
| Ventilkugel: | Keramik |
| Dichtung: | FKM/EPDM Kombi |
| Installation: | |
| Anschlussstyp: | Schlauch |
| Rohrverbindung: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 |
| Max. Eintauchtiefe: | 500 mm |
| Sonstiges: | |
| Herkunftsland: | DE |
| Zolltarif Nr.: | 84818099 |

