



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung																						
1	<p data-bbox="204 450 751 481">Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung</p> <p data-bbox="204 483 437 510">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 512 895 539">Rigid suction lance with adjustable length for mounting in a tank.</p> <p data-bbox="204 542 1426 593">They are installed at the lower end of the suction hose and consist of strainer (mesh size 0,8mm) non return valve, protective pipe and tank connection with entry holes for relief line and deaeration line</p> <p data-bbox="204 663 408 689">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 692 655 779"><tr><td data-bbox="204 692 560 719">Max. Volumenstrom:</td><td data-bbox="571 692 632 719">60 l/h</td></tr><tr><td data-bbox="204 721 304 748">Ventiltyp:</td><td data-bbox="571 721 655 748">Without</td></tr><tr><td data-bbox="204 750 400 777">Pump connection:</td><td data-bbox="571 750 624 777">G5/8</td></tr></table> <p data-bbox="204 813 328 840">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 842 660 929"><tr><td data-bbox="204 842 560 869">Material:</td><td data-bbox="571 842 603 869">PE</td></tr><tr><td data-bbox="204 871 331 898">Ventilkugel:</td><td data-bbox="571 871 660 898">Keramik</td></tr><tr><td data-bbox="204 900 309 927">Dichtung:</td><td data-bbox="571 900 632 927">PTFE</td></tr></table> <p data-bbox="204 963 328 990">Installation:</p> <table data-bbox="204 992 772 1079"><tr><td data-bbox="204 992 352 1019">Anschlusstyp:</td><td data-bbox="571 992 671 1019">Schlauch</td></tr><tr><td data-bbox="204 1021 384 1048">Rohrverbindung:</td><td data-bbox="571 1021 772 1048">4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr><tr><td data-bbox="204 1050 411 1077">Max. Eintauchtiefe:</td><td data-bbox="571 1050 655 1077">500 mm</td></tr></table> <p data-bbox="204 1115 320 1142">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1144 679 1205"><tr><td data-bbox="204 1144 360 1171">Herkunftsland:</td><td data-bbox="571 1144 603 1171">DE</td></tr><tr><td data-bbox="204 1173 331 1200">Zolltarif Nr.:</td><td data-bbox="571 1173 679 1200">84818099</td></tr></table>	Max. Volumenstrom:	60 l/h	Ventiltyp:	Without	Pump connection:	G5/8	Material:	PE	Ventilkugel:	Keramik	Dichtung:	PTFE	Anschlusstyp:	Schlauch	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Max. Eintauchtiefe:	500 mm	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818099
Max. Volumenstrom:	60 l/h																						
Ventiltyp:	Without																						
Pump connection:	G5/8																						
Material:	PE																						
Ventilkugel:	Keramik																						
Dichtung:	PTFE																						
Anschlusstyp:	Schlauch																						
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12																						
Max. Eintauchtiefe:	500 mm																						
Herkunftsland:	DE																						
Zolltarif Nr.:	84818099																						



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Without
Pump connection:	G5/8
Werkstoffe:	
Material:	PE
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
Installation:	
Anschlusstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	500 mm
Sonstiges:	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

