



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung																						
1	<p data-bbox="204 450 751 481"><b>Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung</b></p> <p data-bbox="204 483 437 510">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 512 895 539">Rigid suction lance with adjustable length for mounting in a tank.</p> <p data-bbox="204 542 1426 593">They are installed at the lower end of the suction hose and consist of strainer (mesh size 0,8mm) non return valve, protective pipe and tank connection with entry holes for relief line and deaeration line</p> <p data-bbox="204 663 408 689">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 692 655 779"><tr><td>Max. Volumenstrom:</td><td>60 l/h</td></tr><tr><td>Ventiltyp:</td><td>Without</td></tr><tr><td>Pump connection:</td><td>G5/8</td></tr></table> <p data-bbox="204 815 328 842">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 844 660 931"><tr><td>Material:</td><td>PVDF</td></tr><tr><td>Ventilkugel:</td><td>Keramik</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>PTFE</td></tr></table> <p data-bbox="204 967 328 994">Installation:</p> <table data-bbox="204 996 772 1084"><tr><td>Anschlusstyp:</td><td>Schlauch</td></tr><tr><td>Rohrverbindung:</td><td>4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr><tr><td>Max. Eintauchtiefe:</td><td>500 mm</td></tr></table> <p data-bbox="204 1120 320 1146">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1149 679 1205"><tr><td>Herkunftsland:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Zolltarif Nr.:</td><td>84818099</td></tr></table>	Max. Volumenstrom:	60 l/h	Ventiltyp:	Without	Pump connection:	G5/8	Material:	PVDF	Ventilkugel:	Keramik	Dichtung:	PTFE	Anschlusstyp:	Schlauch	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Max. Eintauchtiefe:	500 mm	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818099
Max. Volumenstrom:	60 l/h																						
Ventiltyp:	Without																						
Pump connection:	G5/8																						
Material:	PVDF																						
Ventilkugel:	Keramik																						
Dichtung:	PTFE																						
Anschlusstyp:	Schlauch																						
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12																						
Max. Eintauchtiefe:	500 mm																						
Herkunftsland:	DE																						
Zolltarif Nr.:	84818099																						



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Without
Pump connection:	G5/8
<b>Werkstoffe:</b>	
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
<b>Installation:</b>	
Anschlussstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	500 mm
<b>Sonstiges:</b>	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

