



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung																						
1	<p data-bbox="204 450 751 483"><b>Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung</b></p> <p data-bbox="204 483 437 517">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 517 895 551">Rigid suction lance with adjustable length for mounting in a tank.</p> <p data-bbox="204 551 1430 595">They are installed at the lower end of the suction hose and consist of strainer (mesh size 0,8mm) non return valve, protective pipe and tank connection with entry holes for relief line and deaeration line</p> <p data-bbox="204 663 408 696">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 696 655 786"><tr><td data-bbox="204 696 560 730">Max. Volumenstrom:</td><td data-bbox="571 696 632 730">60 l/h</td></tr><tr><td data-bbox="204 730 304 763">Ventiltyp:</td><td data-bbox="571 730 655 763">Without</td></tr><tr><td data-bbox="204 763 400 797">Pump connection:</td><td data-bbox="571 763 624 797">G5/8</td></tr></table> <p data-bbox="204 819 328 853">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 853 775 931"><tr><td data-bbox="204 853 560 887">Material:</td><td data-bbox="571 853 639 887">PVDF</td></tr><tr><td data-bbox="204 887 328 920">Ventilkugel:</td><td data-bbox="571 887 655 920">Keramik</td></tr><tr><td data-bbox="204 920 304 954">Dichtung:</td><td data-bbox="571 920 775 954">FKM/EPDM Kombi</td></tr></table> <p data-bbox="204 976 328 1010">Installation:</p> <table data-bbox="204 1010 775 1088"><tr><td data-bbox="204 1010 560 1043">Anschlusstyp:</td><td data-bbox="571 1010 671 1043">Schlauch</td></tr><tr><td data-bbox="204 1043 384 1077">Rohrverbindung:</td><td data-bbox="571 1043 775 1077">4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr><tr><td data-bbox="204 1077 408 1111">Max. Eintauchtiefe:</td><td data-bbox="571 1077 655 1111">570 mm</td></tr></table> <p data-bbox="204 1133 320 1167">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1167 679 1209"><tr><td data-bbox="204 1167 560 1200">Herkunftsland:</td><td data-bbox="571 1167 608 1200">DE</td></tr><tr><td data-bbox="204 1200 328 1209">Zolltarif Nr.:</td><td data-bbox="571 1200 679 1209">84818099</td></tr></table>	Max. Volumenstrom:	60 l/h	Ventiltyp:	Without	Pump connection:	G5/8	Material:	PVDF	Ventilkugel:	Keramik	Dichtung:	FKM/EPDM Kombi	Anschlusstyp:	Schlauch	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Max. Eintauchtiefe:	570 mm	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818099
Max. Volumenstrom:	60 l/h																						
Ventiltyp:	Without																						
Pump connection:	G5/8																						
Material:	PVDF																						
Ventilkugel:	Keramik																						
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi																						
Anschlusstyp:	Schlauch																						
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12																						
Max. Eintauchtiefe:	570 mm																						
Herkunftsland:	DE																						
Zolltarif Nr.:	84818099																						



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Without
Pump connection:	G5/8
<b>Werkstoffe:</b>	
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi
<b>Installation:</b>	
Anschlussstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	570 mm
<b>Sonstiges:</b>	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

