



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p>Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung Produktnr.: auf Anfr. Rigid suction lance with adjustable length for mounting in a tank. They are installed at the lower end of the suction hose and consist of strainer (mesh size 0,8mm) non return valve, protective pipe and tank connection with entry holes for relief line and deaeration line</p> <p>Technische Daten: Max. Volumenstrom: 60 l/h Ventiltyp: Without Pump connection: G5/8</p> <p>Werkstoffe: Material: PVDF Ventilkugel: Keramik Dichtung: FKM/EPDM Kombi</p> <p>Installation: Anschlusstyp: Schlauch Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Max. Eintauchtiefe: 690 mm</p> <p>Sonstiges: Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84818099</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze ohne Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Without
Pump connection:	G5/8
Werkstoffe:	
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi
Installation:	
Anschlusstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	690 mm
Sonstiges:	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

