

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung
---	---



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Starre Sauglanze mit verschiebbarem Kopfstück und 2 Öffnungen (da 6 und 9mm) zur Rückführung oder Belüftung des Gebindes. Das Kopfstück hat ein 2" Feingewinde und kann mittels Gebindeadapters an unterschiedliche Gebindeöffnungen angeschlossen werden.

PE oder PVDF Grundrohr mit Einlaufsieb (Maschenweite ca. 0,8 mm) und integriertem Rückschlagventil. An der Oberseite ein um 90° abgewinkeltes Anschlussstück mit beiliegendem Universalanschlusskit für unterschiedlichste Schlauch-/Rohrdimensionen.

Sauglanzen mit Niveauüberwachung enthalten außerdem 2 umsteckbbare (Öffner oder Schließer) Schwimmer zur Erfassung der Vorleer und Leermeldung. 5m PE ummanteltes Kabel mit M12 Stecker zum Anschluss an SMART Digital Dosierpumpen.

Technische Daten:

Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Low level and empty tank
Pump connection:	G5/8

Werkstoffe:

Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE

Installation:

Anschlusstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	570 mm

Elektrische Daten:

Kabellänge:	5 m
Art des Kabelsteckers:	M12
Steckertyp:	Rund

Sonstiges:

Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Low level and empty tank
Pump connection:	G5/8
Werkstoffe:	
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
Installation:	
Anschlusstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	570 mm
Elektrische Daten:	
Kabellänge:	5 m
Art des Kabelsteckers:	M12
Steckertyp:	Rund
Sonstiges:	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

