

| Anz. | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

| | |
|---|---|
| 1 | Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung |
|---|---|



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Starre Sauglanze mit verschiebbarem Kopfstück und 2 Öffnungen (da 6 und 9mm) zur Rückführung oder Belüftung des Gebindes. Das Kopfstück hat ein 2" Feingewinde und kann mittels Gebindeadapters an unterschiedliche Gebindeöffnungen angeschlossen werden.

PE oder PVDF Grundrohr mit Einlaufsieb (Maschenweite ca. 0,8 mm) und integriertem Rückschlagventil. An der Oberseite ein um 90° abgewinkeltes Anschlussstück mit beiliegendem Universalanschlusskit für unterschiedlichste Schlauch-/Rohrdimensionen.

Sauglanzen mit Niveauüberwachung enthalten außerdem 2 umsteckbbare (Öffner oder Schließer) Schwimmer zur Erfassung der Vorleer und Leermeldung. 5m PE ummanteltes Kabel mit M12 Stecker zum Anschluss an SMART Digital Dosierpumpen.

Technische Daten:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Max. Volumenstrom: | 60 l/h |
| Ventiltyp: | Low level and empty tank |
| Pump connection: | G5/8 |

Werkstoffe:

| | |
|--------------|----------------|
| Material: | PVDF |
| Ventilkugel: | Keramik |
| Dichtung: | FKM/EPDM Kombi |

Installation:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anschlusstyp: | Schlauch |
| Rohrverbindung: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 |
| Max. Eintauchtiefe: | 1200 mm |

Elektrische Daten:

| | |
|------------------------|------|
| Kabellänge: | 5 m |
| Art des Kabelsteckers: | M12 |
| Steckertyp: | Rund |

Sonstiges:

| | |
|----------------|----------|
| Herkunftsland: | DE |
| Zolltarif Nr.: | 84818099 |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Beschreibung | Daten |
|----------------------------------|--|
| Allgemeine Informationen: | |
| Produktbezeichnung: | Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung |
| Produktnummer: | auf Anfr. |
| EAN-Nummer: | auf Anfr. |
| Technische Daten: | |
| Max. Volumenstrom: | 60 l/h |
| Ventiltyp: | Low level and empty tank |
| Pump connection: | G5/8 |
| Werkstoffe: | |
| Material: | PVDF |
| Ventilkugel: | Keramik |
| Dichtung: | FKM/EPDM Kombi |
| Installation: | |
| Anschlusstyp: | Schlauch |
| Rohrverbindung: | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 |
| Max. Eintauchtiefe: | 1200 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Kabellänge: | 5 m |
| Art des Kabelsteckers: | M12 |
| Steckertyp: | Rund |
| Sonstiges: | |
| Herkunftsland: | DE |
| Zolltarif Nr.: | 84818099 |

