


Anz.	Beschreibung																												
1	<p><b>Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Starre Sauglanze mit verschiebbarem Kopfstück und 2 Öffnungen (da 6 und 9mm) zur Rückführung oder Belüftung des Gebindes. Das Kopfstück hat ein 2" Feingewinde und kann mittels Gebindeadapters an unterschiedliche Gebindeöffnungen angeschlossen werden.</p> <p>PE oder PVDF Grundrohr mit Einlaufsieb (Maschenweite ca. 0,8 mm) und integriertem Rückschlagventil. An der Oberseite ein um 90° abgewinkeltes Anschlussstück mit beiliegendem Universalanschlusskit für unterschiedlichste Schlauch-/Rohrdimensionen.</p> <p>Sauglanzen mit Niveauüberwachung enthalten außerdem 2 umsteckbbare (Öffner oder Schließer) Schwimmer zur Erfassung der Vorleer und Leermeldung. 5m PE ummanteltes Kabel mit M12 Stecker zum Anschluss an SMART Digital Dosierpumpen.</p> <p>Technische Daten:</p> <table><tr><td>Max. Volumenstrom:</td><td>60 l/h</td></tr><tr><td>Ventiltyp:</td><td>Low level and empty tank</td></tr><tr><td>Pump connection:</td><td>G5/8</td></tr></table> <p>Werkstoffe:</p> <table><tr><td>Material:</td><td>PVDF</td></tr><tr><td>Ventilkugel:</td><td>Keramik</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>PTFE</td></tr></table> <p>Installation:</p> <table><tr><td>Anschlusstyp:</td><td>Schlauch</td></tr><tr><td>Rohrverbindung:</td><td>4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr><tr><td>Max. Eintauchtiefe:</td><td>1200 mm</td></tr></table> <p>Elektrische Daten:</p> <table><tr><td>Kabellänge:</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Art des Kabelsteckers:</td><td>M12</td></tr><tr><td>Steckertyp:</td><td>Rund</td></tr></table> <p>Sonstiges:</p> <table><tr><td>Herkunftsland:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Zolltarif Nr.:</td><td>84818099</td></tr></table>	Max. Volumenstrom:	60 l/h	Ventiltyp:	Low level and empty tank	Pump connection:	G5/8	Material:	PVDF	Ventilkugel:	Keramik	Dichtung:	PTFE	Anschlusstyp:	Schlauch	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Max. Eintauchtiefe:	1200 mm	Kabellänge:	5 m	Art des Kabelsteckers:	M12	Steckertyp:	Rund	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818099
Max. Volumenstrom:	60 l/h																												
Ventiltyp:	Low level and empty tank																												
Pump connection:	G5/8																												
Material:	PVDF																												
Ventilkugel:	Keramik																												
Dichtung:	PTFE																												
Anschlusstyp:	Schlauch																												
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12																												
Max. Eintauchtiefe:	1200 mm																												
Kabellänge:	5 m																												
Art des Kabelsteckers:	M12																												
Steckertyp:	Rund																												
Herkunftsland:	DE																												
Zolltarif Nr.:	84818099																												



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

19.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Starre Sauglanze mit Füllstandsüberwachung
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Max. Volumenstrom:	60 l/h
Ventiltyp:	Low level and empty tank
Pump connection:	G5/8
<b>Werkstoffe:</b>	
Material:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
<b>Installation:</b>	
Anschlusstyp:	Schlauch
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Max. Eintauchtiefe:	1200 mm
<b>Elektrische Daten:</b>	
Kabellänge:	5 m
Art des Kabelsteckers:	M12
Steckertyp:	Rund
<b>Sonstiges:</b>	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818099

