

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	<b>Float switch</b>
---	---------------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Float switch MS 1 ACS is the ideal solution to control liquids with high hygienic requirements, for example in wells, bottling plants and potable water reservoirs.

MS1 ACS was designed especially for use in potable water and food applications. With the ACS – drinking water certificate this robust and long lasting switch qualifies

for trouble free applications and a secure investment in your systems.

Fördermedium:

Maximale Medientemperatur: 70 °C

Technische Daten:

Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: CE

Trinkwasserzulassungen: ACS

Signalausgang: Wechselschalter

Werkstoffe:

Gehäuse: PP

Kabelummantelung: TML-B

Elektrische Daten:

Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68

Mit Kabel (ja/nein): ja

Kabellänge: 20 m

Netzstecker: cable without connector

Minimum rated voltage dc: 4.00 V

Maximum rated voltage dc: 250.00 V

Sonstiges:

Nettogewicht: 1.88 kg

Bruttogewicht: 2 kg

Versandvol.: 0.005 m<sup>3</sup>

Herkunftsland: DE

Zolltarif Nr.: 90261089



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

25.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Float switch MS1 ACS, 20m cable
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild:	CE
Trinkwasserzulassungen:	ACS
Signalausgang:	Wechselschalter
<b>Werkstoffe:</b>	
Gehäuse:	PP
Kabelummantelung:	TML-B
<b>Fördermedium:</b>	
Maximale Medientemperatur:	70 °C
<b>Elektrische Daten:</b>	
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Mit Kabel (ja/nein):	ja
Kabellänge:	20 m
Netzstecker:	cable without connector
Minimum rated voltage dc:	4.00 V
Maximum rated voltage dc:	250.00 V
<b>Sonstiges:</b>	
Marke:	Grundfos
Nettogewicht:	1.88 kg
Bruttogewicht:	2 kg
Versandvol.:	0.005 m <sup>3</sup>
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	90261089

