


Anz.	Beschreibung
1	<p>Float switch</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Float switch MS 1 ACS is the ideal solution to control liquids with high hygienic requirements, for example in wells, bottling plants and potable water reservoirs. MS1 ACS was designed especially for use in potable water and food applications. With the ACS – drinking water certificate this robust and long lasting switch qualifies for trouble free applications and a secure investment in your systems.</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 70 °C</p> <p>Technische Daten: Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: CE Trinkwasserzulassungen: ACS Signalausgang: Wechselschalter</p> <p>Werkstoffe: Gehäuse: PP Kabelummantelung: TML-B</p> <p>Elektrische Daten: Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Mit Kabel (ja/nein): ja Kabellänge: 10 m Netzstecker: cable without connector Minimum rated voltage dc: 4.00 V Maximum rated voltage dc: 250.00 V</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 1.38 kg Bruttogewicht: 1.5 kg Versandvol.: 0.005 m³ Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 90261089</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

25.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Float switch MS1 ACS, 10m cable
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild:	CE
Trinkwasserzulassungen:	ACS
Signalausgang:	Wechselschalter
Werkstoffe:	
Gehäuse:	PP
Kabelummantelung:	TML-B
Fördermedium:	
Maximale Medientemperatur:	70 °C
Elektrische Daten:	
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Mit Kabel (ja/nein):	ja
Kabellänge:	10 m
Netzstecker:	cable without connector
Minimum rated voltage dc:	4.00 V
Maximum rated voltage dc:	250.00 V
Sonstiges:	
Marke:	Grundfos
Nettogewicht:	1.38 kg
Bruttogewicht:	1.5 kg
Versandvol.:	0.005 m ³
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	90261089

