


Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
1	<p><b>Produktbezeichnung:</b> VFS/-10-200I/5/ Q/S-----/EG4/Q-/07P/SW-1</p>  <p style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: auf Anfr.            Produktnummer: auf Anfr.            EAN-Nummer: auf Anfr.</p> <p>Technische Daten:            Zulassungen: EAC            Trinkwasserzulassungen: WRAS, UBA, ACS            Pressure differential functionality = Yes/No: nein            Pressure relative functionality (Yes/No): Nein            Flow functionality (Yes/No): Ja            Temperature functionality (Yes/No): Ja            Minimum measuring temperature: 0 °C            Maximum measuring temperature: 120 °C</p> <p>Installation:            Umgebungstemperatur: -25 .. 60 °C</p> <p>Fördermedium:            Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C</p> <p>Elektrische Daten:            Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44            Kabellänge: ----- m            Minimum rated voltage dc: 4.75 V            Maximum rated voltage dc: 5.25 V</p> <p>Sonstiges:            Dänische VVS Nr.: 475267120            Herkunftsland: DK            Zolltarif Nr.: 90261021</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

25.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	VFS/-10-200I/5/ Q/S-----/EG4/Q-/07P/SW-1
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Zulassungen:	EAC
Trinkwasserzulassungen:	WRAS, UBA, ACS
Pressure differential functionality = Yes/No:	nein
Pressure relative functionality (Yes/No):	Nein
Flow functionality (Yes/No):	Ja
Temperature functionality (Yes/No):	Ja
Minimum measuring temperature:	0 °C
Maximum measuring temperature:	120 °C
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	-25 .. 60 °C
<b>Fördermedium:</b>	
Medientemperaturbereich:	0 .. 120 °C
<b>Elektrische Daten:</b>	
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Kabellänge:	---- m
Minimum rated voltage dc:	4.75 V
Maximum rated voltage dc:	5.25 V
<b>Sonstiges:</b>	
Dänische VVS Nr.:	475267120
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	90261021

