


| Anz. | Beschreibung   |
|------|--|
| 1    | <p><b>Produktbezeichnung:</b> VFS/--5-100I/5/ Q/S-----/VG4/Q-/05P/SW-1</p>  <p style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: auf Anfr.<br/>Produktnummer: auf Anfr.<br/>EAN-Nummer: auf Anfr.</p> <p>Technische Daten:<br/>Zulassungen: EAC<br/>Pressure differential functionality = Yes/No: nein<br/>Pressure relative functionality (Yes/No): Nein<br/>Flow functionality (Yes/No): Ja<br/>Temperature functionality (Yes/No): Ja<br/>Minimum measuring temperature: 0 °C<br/>Maximum measuring temperature: 120 °C</p> <p>Installation:<br/>Umgebungstemperatur: -25 .. 60 °C</p> <p>Fördermedium:<br/>Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C</p> <p>Elektrische Daten:<br/>Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44<br/>Kabellänge: ----- m<br/>Minimum rated voltage dc: 4.75 V<br/>Maximum rated voltage dc: 5.25 V</p> <p>Sonstiges:<br/>Dänische VVS Nr.: 475267600<br/>Herkunftsland: DK<br/>Zolltarif Nr.: 90261021</p> |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

25.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Beschreibung                                     | Daten                                       |
|--|---|
| <b>Allgemeine Informationen:</b>                 |   |
| Produktbezeichnung:                              | VFS/--5-100I/5/<br>Q/S-----/VG4/Q-/05P/SW-1 |
| Produktnummer:                                   | auf Anfr.                                   |
| EAN-Nummer:                                      | auf Anfr.                                   |
| <b>Technische Daten:</b>                         |   |
| Zulassungen:                                     | EAC   |
| Pressure differential functionality<br>= Yes/No: | nein  |
| Pressure relative functionality<br>(Yes/No):     | Nein  |
| Flow functionality (Yes/No):                     | Ja  |
| Temperature functionality<br>(Yes/No):           | Ja  |
| Minimum measuring temperature:                   | 0 °C  |
| Maximum measuring<br>temperature:                | 120 °C                                      |
| <b>Installation:</b>                             |   |
| Umgebungstemperatur:                             | -25 .. 60 °C                                |
| <b>Fördermedium:</b>                             |   |
| Medientemperaturbereich:                         | 0 .. 120 °C                                 |
| <b>Elektrische Daten:</b>                        |   |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5):                      | IP44  |
| Kabellänge:                                      | ---- m                                      |
| Minimum rated voltage dc:                        | 4.75 V                                      |
| Maximum rated voltage dc:                        | 5.25 V                                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                |   |
| Dänische VVS Nr.:                                | 475267600                                   |
| Herkunftsland:                                   | DK  |
| Zolltarif Nr.:                                   | 90261021                                    |

