

AD 796

ZUBEHÖR PRODUKT-NR:: 238961

Unterputzventilkombination für Wasserleitungsdruck bis max. 1 MPa am Geräteanschluss, G 1/2" (R 1/2"). Ansprechdruck 0,6 MPa, mit Druckminderer. Sicherheitsgruppe für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter Speicherinhalt. Ablauftrichter G 1 aus Kunsstoff, Messing-Gehäuse, Oberfläche Chrom.

Die wichtigsten Merkmale

Für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter





AD 786 Produkt-Nr.: 238960



DMV/ZH 1 Produkt-Nr.: 074371



SRT 2 Produkt-Nr.: 230764



SVMT Produkt-Nr.: 073499



Produkt-Nr.: 074370

ZH1



ZT 2Produkt-Nr.: 185982







ZT 34

Produkt-Nr.: 185983









Тур	AD 786	AD 796	DMV/ZH1
Bestell-Nr.	238960	238961	074371

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,48 MPa	1,60 MPa	
Druckminderventil Einstellbereich		0,15-0,5 MPa	0,15 - 0,60 MPa
Druckminderventil	-	•	•
Tropfwasseranschluss	•	•	
Montageart	Unterputz	Unterputz	Aufputz
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1





Тур	SRT 2	SVMT	ZH1
Bestell-Nr.	230764	073499	074370

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	1,00 MPa	
Druckminderventil Einstellbereich			
Druckminderventil	-	•	-
Tropfwasseranschluss	•	•	•
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Wasseranschluss			G1A







Тур	ZT 2	ZT 34
Bestell-Nr.	185982	185983

Technische Daten
Max. zulässiger Druck
Druckminderventil Einstellbereich
Druckminderventil
Tropfwasseranschluss
Montageart
Wasseranschluss





AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation? So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.