

WKL 1000 Comfort

WANDKONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 238718

Der hochwertige, wandhängende Konvektor eignet sich ideal als Vollheizung, effiziente übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das moderne, puristische Design passt in jedes Wohnumfeld.

Der Wandkonvektor zeichnet sich durch seine optimale Bedienfreundlichkeit aus. Er ist mit einem großem, gut ablesbarem Display ausgestattet. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil#einstellbar. Zu den weiteren smarten Funktionen des Gerätes zählen ein Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm, ein 120-Minuten-Kurzzeittimer, die adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb sowie die 'Offene-Fenster-Erkennung' zur Vermeidung von Energieverschwendung. Der Wandkonvektor ist von einem widerstandsfähigen Metallgehäuse#aus Aluminium umgeben.



Die wichtigsten Merkmale

Wandkonvektor mit elektronischem Temperaturregler

Geeignet für Raumgrößen von ca. 6 m²

Präzise, elektronische Regelung mit beleuchtetem LC-Display

500 W Heizleistung

Elegantes Design mit Aluminiumfront

Smarte Funktionen, wie „Adaptiver Start“, um zum einprogrammierten Zeitpunkt die Zieltemperatur zu erreichen sowie „Offene-Fenster-Erkennung“

Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen für individuelle Einstellungen

Im Bad einsetzbar durch zertifizierten Überhitzungs- und Spritzwasserschutz



WKL 500 Comfort

Produkt-Nr.: 238717




WKL 1500 Comfort

Produkt-Nr.: 238719



WKL 2000 Comfort

Produkt-Nr.: 238720



WKL 3000 Comfort

Produkt-Nr.: 238721

Technisches Datenblatt



Typ	WKL 500 Comfort	WKL 1000 Comfort	WKL 1500 Comfort
Bestell-Nr.	238717	238718	238719

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Anschlussleistung	0,5 kW	1 kW	1,5 kW
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Höhe	470 mm	470 mm	470 mm
Breite	345 mm	470 mm	625 mm
Tiefe	126 mm	126 mm	126 mm
Gewicht	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg

Technisches Datenblatt



Typ	WKL 2000 Comfort	WKL 3000 Comfort
Bestell-Nr.	238720	238721

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	8,7 A	13 A
Anschlussleistung	2 kW	3 kW
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß
Höhe	470 mm	470 mm
Breite	780 mm	1090 mm
Tiefe	126 mm	126 mm
Gewicht	9,30 kg	12,60 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.