

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Zubehör****1.1.1 Abwasserhebeanlage AH-300**

Abwasserhebeanlage AH-300

Hebeanlage für Kondensate aus Neutralisationsanlagen von gas- oder ölbefeuerten Brennwertkesseln, sowie unneutralisierte Gas-Kondensate > pH 3, Klarwasser oder leicht verschmutztes Brauchwasser. Die Anlage ist für Dauerbetrieb geeignet.

Anlagenausführung:

- 1 Kompaktanlage mit Kunststoffwanne
- 1 Hebepumpe aus Edelstahl
- 1 Filterkorb aus Edelstahlgewebe
- 1 Niveauschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe
- 1 Niveauschalter mit potentialfreiem Wechselkontakt zur Störmeldung (Überlaufwarnung)
- 1 Rückflussverhinderer
- 1 Schlauchanschluss DN 20/25
- 1 Schlauchanschluss DN 12
- 6 m Gewebeslauch DN 12
- 1 Schlauchschelle 20-32
- 1 Schlauchschelle 12-20

Technische Daten:

Material : PP
Fördermenge max. : 660 l/h
Förderhöhe : 4 m bei 300 l/h
Zulauf-Anschluss : DN 20 und 25
Ablauf-Anschluss : DN 12
Kondensattemperatur : 5 - 60 °C
Abmessungen mit
Schlauchanschluss : 300x268x444 mm
(B x H x T)

Artikelnr.: 420150

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €

