

## Datenblatt HTRRUU210.021#56/V2

Artikelnummer: UA060020

Raum-/Fußbodentemperaturregler mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, reinweiß, matt



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Adaptiver Heizzeitbeginn         | Ja                               |
| Anzahl Ausgänge                  | 1                                |
| Anzahl der Ausgänge Heizung      | 1                                |
| Anzahl der Schaltprogramme       | 7                                |
| Anzahl Regelbereiche             | 1                                |
| Anzeigeart                       | Beleuchtetes, grafisches Display |
| Anzeige Isttemperatur            | Ja                               |
| Ausführung des Temperaturreglers | Raumtemperaturregler             |
| Ausführung Uhr                   | Digital                          |
| Ausgangssignal                   | Schaltend (230 VAC, 50 Hz)       |
| Ausseneinstellung                | Ja                               |
| Bedienung                        | Berührungssensitive Tasten       |
| Betriebsspannung                 | 230 VAC / 50 Hz                  |
| Breite                           | 71 mm                            |
| Design                           | Berlin UP                        |
| Display                          | Ja                               |
| Elektrischer Anschluss           | Schraub-Steckklemmen             |
| Energieeffizienzklasse           | I oder IV                        |
| Explosionssgeschützt             | Ja                               |
| Farbe                            | Reinweiß                         |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Farbe RAL Nummer (ähnlich)                | 9010                                     |
| Fühlerelement                             | NTC intern, optional NTC extern          |
| Gangreserve                               | Ca. 5 Tage                               |
| Höhe                                      | 71 mm                                    |
| Kürzeste Schaltzeit                       | 15 min                                   |
| Lagertemperatur oberer Wert               | 70 °C                                    |
| Lagertemperatur unterer Wert              | -20 °C                                   |
| Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend) | 95 % r.H                                 |
| Material Gehäuse                          | Kunststoff ABS, PC, PMMA                 |
| Maximaler Schaltstrom                     | 10 (2) A                                 |
| Maximale Schaltspannung                   | 230 VAC, 50 Hz                           |
| Medium                                    | Luft, nicht aggressiv                    |
| Minimale Schaltspannung                   | 230 VAC / 50 Hz                          |
| Montage / Befestigung                     | Unterputz (tiefe Dose empfohlen)         |
| Oberflächenbeschaffenheit                 | Matt                                     |
| Partyfunktion                             | Ja                                       |
| Prüfzeichen Approbation                   | CE, VDE                                  |
| Regelbereich oberer Wert                  | 42 °C                                    |
| Regelbereich unterer Wert                 | 5 °C                                     |
| Regelfunktion Heizen                      | Ja                                       |
| Regelverhalten                            | 2-Punkt oder PI-PWM                      |
| Schaltdifferenz                           | Raumregelung < 1K, Fußbodenregelung < 2K |
| Schaltdifferenz einstellbar               | Nein                                     |
| Schaltelement                             | Relais                                   |
| Schaltkontakt                             | Schließer                                |
| Schaltkontakt potentialfrei               | Nein                                     |
| Schaltleistung                            | 2300 W                                   |
| Schutzart                                 | IP30                                     |
| Schutzklasse                              | II, nach entsprechender Montage          |
| Sensor extern                             | Nein                                     |
| Sicherheit und EMV                        | Gemäß DIN EN 60730                       |
| Tiefe                                     | 46 mm                                    |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Uhrentyp                         | Tag/Woche |
| Umgebungstemperatur oberer Wert  | 35 °C     |
| Umgebungstemperatur unterer Wert | 0 °C      |
| Ventilschutzfunktion             | Ja        |

