

Datenblatt ZBOOA-010.100

Artikelnummer: H9100010

Heizungsstellantrieb, 230VAC, stromlos geschlossen



Anschlussquerschnitt	2 x 0,5 mm ²
Ausführung des Temperaturreglers	Stellantrieb
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Breite	39 mm
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	3 W
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Funktionstyp:	Stromlos geschlossen
Höhe	57 mm
Kabellänge	0,8 m
Lagertemperatur oberer Wert	70 °C
Lagertemperatur unterer Wert	-20 °C
Laufzeit	240 s
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95 % r.H
Material Gehäuse	Kunststoff PC, GF (20%)
Max. Einschaltstrom	Ca. 0,3 A
Maximale Leistungsaufnahme	70 W
Montage / Befestigung	M30x1,5
Nennhub	3 mm
Nennschließkraft	90 N

Schutzart	IP42
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Steuersignal	Zweipunkt
Tiefe	57 mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	50 °C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0 °C
Ventilstellungsanzeige	2-fach (oben und seitlich)