

Datenblatt ZBOOA-040.100

Artikelnummer: H9100000

Heizungsstellantrieb, 24VDC oder 24VAC, stromlos geschlossen



Anschlussquerschnitt	2 x 0,5 mm ²
Ausführung des Temperaturreglers	Stellantrieb
Betriebsspannung	24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Breite	39 mm
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	3 W
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Funktionstyp:	Stromlos geschlossen
Höhe	39 mm
Lagertemperatur oberer Wert	70 °C
Lagertemperatur unterer Wert	-20 °C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95 % r.H
Material Gehäuse	Kunststoff PC, GF (20%)
Max. Einschaltstrom	Ca. 0,3 A
Maximale Leistungsaufnahme	70 W
Montage / Befestigung	M30x1,5
Nennhub	3 mm
Nennschließkraft	90 N
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III

Sicherheit und EMV

Gemäß DIN EN 60730

Steuersignal

Zweipunkt

Tiefe

39 mm

Umgebungstemperatur oberer Wert

50 °C

Umgebungstemperatur unterer Wert

0 °C

Ventilstellungsanzeige

2-fach (oben und seitlich)