

## Datenblatt WFRRN-210.018

Artikelnummer: D4780572

Taupunktwärter, 230VAC, Wechsler



|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anzahl Ausgänge                                        | 2                                        |
| Ausgangssignal                                         | 230 VAC, 50 Hz / 60 VDC                  |
| Betriebsspannung                                       | 230 VAC / 50 Hz                          |
| Breite                                                 | 36 mm                                    |
| Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit oberer Wert  | 98 %                                     |
| Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit unterer Wert | 98 %                                     |
| Elektrischer Anschluss                                 | Schraubklemmen                           |
| Explosionssgeschützt                                   | Nein                                     |
| Farbe                                                  | Lichtgrau                                |
| Farbe RAL Nummer (ähnlich)                             | 7035                                     |
| Höhe                                                   | 86 mm                                    |
| Lagertemperatur oberer Wert                            | 70 °C                                    |
| Lagertemperatur unterer Wert                           | -20 °C                                   |
| Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)              | 95 % r.H                                 |
| Material Gehäuse                                       | Kunststoff PC                            |
| Maximaler Schaltstrom                                  | 10 (3) A 230VAC, 10 A 30VDC, 1 A 60VDC   |
| Maximale Schaltspannung                                | 230 VAC , 50 Hz / 60 VDC                 |
| Medium                                                 | Luft, nicht aggressiv                    |
| Minimaler Schaltstrom                                  | Anhängig von Schaltspannung (min. 0,3 W) |
| Minimale Schaltspannung                                | Abhängig vom Schaltstrom (min. 0,3 W)    |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Montage / Befestigung            | Auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715 |
| Oberflächenbeschaffenheit        | Matt                                  |
| Schaltdifferenz einstellbar      | Nein                                  |
| Schaltelement                    | Relais                                |
| Schaltkontakt                    | Wechsler                              |
| Schaltkontakt potentialfrei      | Ja                                    |
| Schutzart                        | IP20                                  |
| Schutzklasse                     | II, nach entsprechender Montage       |
| Sicherheit und EMV               | Gemäß DIN EN 60730                    |
| Tiefe                            | 59 mm                                 |
| Umgebungstemperatur oberer Wert  | 55 °C                                 |
| Umgebungstemperatur unterer Wert | 0 °C                                  |

