

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Rückspülfilter pureliQ****1.1.1 Automatikfilter pureliQ:AD20**

Automatikfilter pureliQ:AD20
mit Druckminderer

für den Einbau unmittelbar nach der
Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus-
wasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Automatikfilter mit Druckminderer nach
DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567,
bestehend aus:

Elektromotor mit Steuerelektronik, Folientastatur, Steckernetzteil und Supercaps für die Energieversorgung bei Stromausfall für sicheres Schließen des Rückspülventils. Wahlweise Einstellung des Rückspülintervalls von 7, 30, 60 und 90 Tagen mit LED-Anzeige. Werkseitige Einstellung auf 60 Tage. Manuelle Rückspülung durch 3 Sekunden drücken der Handtaste möglich.

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdachter Aufbau mit Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filterelements. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und das Filterelement vor UV-Licht.

Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten möglich.

Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten.

Wasserzählerverschraubung aus entzinkungsarmen Messing.

Flexibler Kanalanschluss mit integriertem freien Auslauf, passgenaue Installation für perfekte Dichtheit.

Durchflussoptimierter Druckminderer einstellbar von 1 bis 6 bar mit wartungsfreundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Einstellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangsdruckes auf 4 bar.

Klar ablesbare Intervallanzeige für Filterregeneration.

Filterelement aus Edelstahl für dauer-

haften Einsatz.
Rückstandslose Filterreinigung durch
Wasserverwirbelung mit innovativer Grün-
beck-Vortex-Technologie.

Technische Daten:

Anschluss : 3/4" R
Durchflussleistung
nach DIN EN 1567 : 2,3 m³/h
Nenndruck : PN 16
Betriebsdruck : 2-16 bar
Wassertemperatur max. : 30 Grad C
Filterfeinheit : 100 µm
Einbaulänge ohne
Verschraubung : 100 mm
Einbaulänge mit
Verschraubung : 185 mm
Gesamthöhe : 405 mm
Netzanschluss : 100-240 V/
50-60 Hz
Elektrische Leistungs-
aufnahme
Betrieb= max./Standby : 2/0,075 W
Schutzart/Schutzklasse : IP54/III

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101470

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €