

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Rückspülfilter pureliQ****1.1.1 Automatikfilter pureliQ:AD32**

Automatikfilter pureliQ:AD32
mit Druckminderer

für den Einbau unmittelbar nach der
Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus-
wasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Automatikfilter mit Druckminderer nach
DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567,
bestehend aus:

Elektromotor mit Steuerelektronik, Foli-
entastatur, Steckernetzteil und Super-
caps für die Energieversorgung bei
Stromausfall für sicheres Schließen des
Rückspülventils. Wahlweise Einstellung
des Rückspülintervalls von 7, 30, 60 und
90 Tagen mit LED-Anzeige. Werkseitige
Einstellung auf 60 Tage. Manuelle Rück-
spülung durch 3 Sekunden drücken der
Handtaste möglich.

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch
leicht von außen zu reinigen. Durchdach-
ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken-
nung des Verschmutzungsgrades des Fil-
terelements. Die Abdeckungen schützen
die Filterglocke und das Filterelement
vor UV-Licht.

Durch vorinstallierte Komponenten ist
Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög-
lich.

Bequemer Einbau in allen Situationen
durch drehbaren Klick-Anschlussflansch,
zur Einstellung der Durchflussrichtung
gemäß der örtlichen Gegebenheiten.

Wasserzählerverschraubung aus entzin-
kungsarmen Messing.

Flexibler Kanalanschluss mit integrier-
tem freien Auslauf, passgenaue Installa-
tion für perfekte Dichtheit.

Durchflussoptimierter Druckminderer ein-
stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs-
freundlichem Manometer. Ergonomisch
geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein-
stellung des gewünschten Leitungsdrucks.
Werkseitige Einstellung des Ausgangs-
druckes auf 4 bar.

Klar ablesbare Intervallanzeige für
Filterregeneration.

Filterelement aus Edelstahl für dauer-

haften Einsatz.
Rückstandslose Filterreinigung durch
Wasserverwirbelung mit innovativer Grün-
beck-Vortex-Technologie.

Technische Daten:

Anschluss : 1 1/4" R
Durchflussleistung
nach DIN EN 1567 : 5,8 m³/h
Nennndruck : PN 16
Betriebsdruck : 2-16 bar
Wassertemperatur max. : 30 Grad C
Filterfeinheit : 100 µm
Einbaulänge ohne
Verschraubung : 100 mm
Einbaulänge mit
Verschraubung : 191 mm
Gesamthöhe : 405 mm
Netzanschluss : 100-240 V/
50-60 Hz
Elektrische Leistungs-
aufnahme
Betrieb= max./Standby : 2/0,075 W
Schutzart/Schutzklasse : IP54/III

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101480

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €