




20348989



### Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 pw,glänzend

Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 pw,glänzend  
Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutraleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei.

Farbe polarweiß glänzend

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60

Schaltstrom 10 A

Fühler-Leitungslänge 4 m

Schalt-Temperaturdifferenz  $\approx 1$  K

Einstellbereich Raumtemperatur 5...30 °C

Einstellbereich Fußbodentemperatur 10...50 °C

Nachtabsenkung  $\approx 5$  K

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 20348989

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Haupt-Designlinie                  | Berker S.1/B.3/B.7   |
| Farbe                              | polarweiß glänzend   |
| Nennspannung                       | 230 V AC   |
| Frequenz                           | 50/60  |
| Schaltstrom                        | 10 A   |
| Fühler-Leitungslänge               | 4 m  |
| Schalt-Temperaturdifferenz         | $\approx 1$ K  |
| Einstellbereich Raumtemperatur     | 5...30 °C  |
| Einstellbereich Fußbodentemperatur | 10...50 °C   |
| Nachtabsenkung                     | $\approx 5$ K  |
| Energieeffizienzklasse             | I (1%)   |
| Schalten                           | mit Ein-/Ausschalter und 2 LEDs  |
| Stellantriebe                      | z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen                           |
| Regelung                           | Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung                         |
| thermische Rückführung             | mit thermischer Rückführung  |
| LED                                | mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung                          |
| Aufdruck                           | mit Aufdruck   |
| Montageart                         | ohne Spreizkrallen   |
| Anschluss                          | mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung                             |
| Anschlussart                       | mit Steckklemmen   |
| Zentraltext                        | Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. |
| Hinweistext Bildpreisliste/Katalog | Neutraleiter erforderlich!   |