



20316086



### Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x anthrazit, samt

Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x anthrazit, samt  
Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck,  
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein,  
mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für  
Nachtabenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit  
Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-  
Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Nennspannung 24 V

Schaltstrom 10 A~/4 A=

Temperatur 5...30 °C

Schalt-Temperaturdifferenz  $\approx 0.5$  K

Nachtabenkung  $\approx 4$  K

Schaltstrom "Heizen" 10 A

Schaltstrom "Heizen" bei  $\cos \varphi = 0,6$  4 A

Energieeffizienzklasse I (1%)

Farbe anthrazit samt, lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 20316086

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nennspannung                                  | 24 V                                                           |
| Schaltstrom                                   | 10 A~/4 A=                                                     |
| Temperatur                                    | 5...30 °C                                                      |
| Schalt-Temperaturdifferenz                    | $\approx 0.5$ K                                                |
| Nachtabenkung                                 | $\approx 4$ K                                                  |
| Schaltstrom "Heizen"                          | 10 A                                                           |
| Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$ | 4 A                                                            |
| Energieeffizienzklasse                        | I (1%)                                                         |
| Haupt-Designlinie                             | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9                                         |
| Farbe                                         | anthrazit samt, lackiert                                       |
| Werkstoff                                     | Kunststoff/Metall                                              |
| Montageart                                    | ohne Spreizkrallen                                             |
| Schalten                                      | mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein                  |
| Stellantriebe                                 | z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen                   |
| Regelung                                      | Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung                 |
| thermische Rückführung                        | mit thermischer Rückführung                                    |
| Anschlussart                                  | mit Steckklemmen                                               |
| Aufdruck                                      | mit Aufdruck                                                   |
| Zentraltext                                   | Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. |