



20462045



Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend

Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend
Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, integriertem Temperaturfühler, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Regelbereich der Temperatur einstellbar, kalibrierbarer Temperaturwert, 4 Temperaturmodi wählbar, thermischer Rückführung über Software, Hysterese einstellbar, für Heiz- oder Kühlbetrieb. Einfaches Programmieren der Schaltzeiten durch integrierte Kopierfunktion, Programmspeicher netzausfallsicher, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar. Hinweis: Neutralleiter erforderlich!

Schaltstrom 8 A

Schalt-Temperaturdifferenz 1 K

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Einstellbereich Raumtemperatur 5...30 °C

Einbautiefe 25 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 20462045

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Schaltstrom	8 A
Schalt-Temperaturdifferenz	1 K
Energieeffizienzklasse	IV (2%)
Einstellbereich Raumtemperatur	5...30 °C
Einbautiefe	25 mm
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Funktion	mit Frostschutzfunktion ; mit Tastensperre
Bedienung	Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch oder Französisch
Anzeige / Display	großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige
Sensor / Fühler	mit integriertem Temperaturfühler
Umschalter	mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
Montageart	ohne Spreizkrallen
Heizung	für Heiz- oder Kühlbetrieb
Regelung	Hysterese einstellbar
thermische Rückführung	ohne thermische Rückführung
Programmieren	3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Aufdruck	mit Aufdruck
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Neutralleiter erforderlich!